

**3452HD****PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.**

Platine à encastrer à montage affleurant avec plaque en acier inox de 3 mm d'épaisseur. Certifiée IK08. Dotée d'afficheur LCD graphique 128x64 points et de 15 boutons intégrés dans la plaque et sans mouvement mécanique. Elle fait également fonction de badge de proximité à code. Les noms défilent en appuyant sur deux boutons de recherche ou en entrant directement l'initiale du nom. Une fois le nom du correspondant affiché, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Il est également possible d'envoyer l'appel en numérisant directement le code d'appel. Il permet aussi la personnalisation d'un message initial de bienvenue et le fonctionnement avec double langue de l'interface usager. Dotée d'un lecteur de proximité pour la commande locale du système de fermeture. Avec unité A/V art. 4682HD et un boîtier à encastrer avec vis de fixation invisibles. Système ViP. Dimensions (L x H x P) : 342x182x60 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO  
reddot design award**Merlion**  
Awards



**3452HD**

**PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Typologie              | Monobloc                      |
| Largeur (mm)           | 182                           |
| Hauteur (mm)           | 342                           |
| Profondeur (mm)        | 45                            |
| Poids du produit (g)   | 4750                          |
| Couleur du produit     | Acier                         |
| Montage à encastrement | Oui                           |
| Montage en saillie     | Oui, avec un accessoire dédié |

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Unités audio et audio/vidéo compatibles | Art.4682HD |
| ViP                                     | Oui        |

**DISPLAY**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Type d'afficheur   | LCD, graphique |
| Display taille (") | 3              |
| Résolution (pixel) | 128x64         |

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Micro                       | 9.7 (ø), omnidirectionnel |
| Haut-parleur                | 50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W     |
| Technologies mises en place | Annulation d'écho         |

**CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Type de capteur              | 1/2.9" CMOS |
| Lens optical dimensions (mm) | 2.8         |
| Angle de vision (H x V - °)  | 83 x 67     |
| Résolution vidéo             |             |
| Compression vidéo            | H.264       |



**3452HD**

**PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.**

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Type d'alimentation      | Alimentation externe |
| Tension d'alimentation   | 33VDC                |
| Absorption en veille (W) | 13                   |
| Absorption maximale (W)  | 16                   |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type d'appel                 | Défilement de nom                               |
| Bornes                       | TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO |
| Bornes amovibles             | Oui                                             |
| Nombre d'entrées (n°)        | 2                                               |
| Nombre de sorties (n°)       | 1                                               |
| Lecteur de proximité intégré | RFID                                            |
| Capteur de proximité         | Oui                                             |
| Capteur de luminosité        | Oui                                             |

**RÉGLAGES**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Sensibilité des boutons capacitifs | Oui |
|------------------------------------|-----|

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type de réseau LAN       | Ethernet 10/100 Mbit/s  |
| Attribution d'adresse IP | Auto IP, DHCP, Statique |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Indice de protection IP                 | IP54     |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)      | IK08     |
| Température de fonctionnement (°C)      | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe environnementale                 | III      |



**3452HD**

## PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FONCTIONS PRINCIPALES

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Ouvre porte                                            | Oui  |
| Nombre de relais auxiliaires (n°)                      | 1    |
| Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte | Oui  |
| Contrôle d'accès via un lecteur de proximité           | Oui  |
| Contrôle d'accès via code ouvre-porte                  | Oui  |
| Nombre usagers mémorisables (n°)                       | 4000 |
| Nombre de codes ouvre-porte (n°)                       | 4000 |
| Indications visuelles de l'état du système             | Oui  |
| Signaux acoustiques de l'état du système               | Oui  |
| Synthèse vocale de l'état du système                   | Oui  |
| Message de bienvenue personnalisable                   | Oui  |

**3452HD****PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.****ACCESSOIRES****3462/6 BOÎTIER EN SAILLE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Accessoire en acier inox pour montage mural des platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions 180 x 340 x 56 mm

**3460/6 BOÎTIER À ENCASTRER 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Boîtier à encastrer pour platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions : 164x323x56 mm

**3458 MODULE CONTRÔLE ACCÈS POUR PLATINES 316**

Accessoire mural à encastrer et plaque en acier inox, ép. 3 mm avec module de contrôle d'accès. Utilisable pour toutes les platines de la gamme 3ONE6. Orifice 40 x 40 mm. Compatible avec les lecteurs Simplekey et GS3 encastrables Comelit PAC. Boîtier à encastrer fourni. Dimensions (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm.

**3459 VISIÈRE AVEC LEDS POUR PLATINE INOX SENSE 316**

Panneau d'éclairage des platines en option Art. 3451 et Art. 3452. En acier inoxydable, finition miroir, éclairage contrôlé par des capteurs de proximité et de luminosité incorporés aux platines. Dimension du panneau : profondeur 45 mm, épaisseur 6 mm, largeur 183 mm.