KAE5063

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI



Composition du kit : 3 postes audio série Mini art. 2702W, 1 transformateur art. 1200, 1 poste exterieur prédisposé pour 2/4 boutons d'appel série Extra art. ET5100, 4 boutons simples pour platine Extra art. ET9211. Le kit peut être complete par un autre poste audio pour chaque utilisateur. Le poste exterieur peut être installe en saillie ou encastre, avec les accessoires correspondants compris dans le kit.

AWARDS

KAE5063

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI

PRODUITS DU KIT



ET5100 **PLATINE EXTRA 4+N PREPARE POUR 2/4 BOUTONS**

Platine audio série Extra avec cache en acier inox et rétro-éclairage de l'étiquette porte-noms. À compléter avec bouton simple art. ET9211 (emballage de 4 pièces) pour disposer de 4 boutons d'appel ou avec bouton double art. ET9210 (emballage de 2 pièces) pour disposer de 2 boutons d'appel. La platine murale ou à encastrer est fournie avec ses accessoires respectifs. Système à câblage traditionnel 4+N. Dimensions (L x H x P) : 95x165x6,5 mm (encastrement) - 25 mm (mural).

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	95
Hauteur (mm)	135
Profondeur (mm)	25
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Traditionnel	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK07
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KAE5063

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KAE5063

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI



2702W **POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, TRADITIONNEL**

Poste intérieur Mini audio avec combiné pour les systemes traditionnels à appel électronique, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour les services supplémentaires. Il permet le réglage du volume et de la coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la fonction coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Dimensions : 105 x 191 x 28 mm

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	105
Hauteur (mm)	190
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	260
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Système traditionnel	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	0.50mm, 0.5W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	15÷16VDC
Absorption en veille (W)	3
Absorption maximale (W)	6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Mécanique

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KAE5063

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Boutons de service	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy)
Bornes	S 2 3 4 P1 P2
Boutons totaux (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Ouvre porte	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui
Sonnerie électronique	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KAE5063

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI



1200 **TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA**

Transformateur avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers .Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	230 VAC
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	3
Courant max transmis (A)	0.9

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	53
Hauteur (mm)	95
Profondeur (mm)	65
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système traditionnel	Oui
Système simplifié	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance maximum distribuée (W)	15

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KAE5063

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI

ACCESSOIRES



ET9150 BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE EXTRA KIT

Boîtier à encastrer pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensions : 134,5 x 93,5 x 25 mm



ET9160 SUPPORT MURAL POUR PLATINE EXTRA

Boîtier pour montage en saillie pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensions : 94 x 134 x 19 mm



ET9211 4 BOUTONS SIMPLES POUR PLATINE EXTRA

Boutons simples à utiliser pour compléter la platine série Extra avec câblage traditionnel art. ET5100. Boîte de 4 pièces.



1229 ACCESSOIRE - SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE

Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l'appel, pouvant être directement commandée par connexion sur les bornes S- et S+ des étriers et/ou par les combinés audio. Montage en saillie ou sur un boîtier encastré standard. Dimensions: 110x75x29 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.