**3061S**

# BOUTON ESCLAVE AVEC ÉTIQUETTE




Bouton esclavepour les systèmes Simplebus 1, Simplebus 2 et ViP, il se compose d’un porte-étiquette et d’un bouton d’appel mécanique en acier inox. La luminosité de la LED blanche est réglable sur le dos. L'installation est prévue sur des plaques métalliques de 2.5 mm d'épaisseur.

**3061S**

# BOUTON ESCLAVE AVEC ÉTIQUETTE

| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 90 |
| Hauteur (mm) | 25 |
| Profondeur (mm) | 25 |
| Montage à encastrement | Oui |

| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
|---|---|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C | Oui |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Audio Simplebus 1 | Oui |
| ViP | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Absorption en veille (W) | 0 |
| Absorption maximale (W) | 0.06 |

| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Type d'appel | Boutons |
| Type de boutons | Mécanique |
| Couleur de rétroéclairage | Blanche |

| RÉGLAGES | |
|---|---|
| Luminosité du rétroéclairage | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
|---|---|
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe environnementale | IV |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**3061S**

# BOUTON ESCLAVE AVEC ÉTIQUETTE

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

| | |
|---|---|
| Certifications | EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.