8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

Le kit comprend : 1 art. 4899MK - poste extérieur Quadra à boutons pour kit, 1 art. 6842WK - moniteur Maxi 7 pouces Wi-Fi blanc pour kit, 1 art. 6817 - boîtier à encastrer pour moniteur Maxi, 1 art. 6820 - support en saillie pour moniteur Maxi, 1 art. 1440 - dérivateur d'étage, 1 art. 1441B - alimentation 30W. Le kit est pré-programmé et prêt à l'emploi, extensible avec d'autres articles du catalogue VIP. Compatible avec le format vidéo H.264.

AWARDS

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

PRODUITS DU KIT

4899MK **PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS POUR KIT VIP**

Poste extérieur vidéophonique en saillie série Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra couleurs avec une led d'éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 touches d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation POE. Le poste extérieur est pré-programmé en modalité DHCP, avec adresse VIP 100 et le bouton effectue l'appel à l'adresse VIP 1. Dimensions (L x H x P) : 95x195x28mm.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	95
Hauteur (mm)	195
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Gris RAL 9006
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Angle de vision (H x V - °)	100 x 55
Sensibilité	0.1 (couleur)
Résolution vidéo	1152x640
Compression vidéo	H.264

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.5
Absorption maximale (W)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	1
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	DHCP

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

6842WK MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI POUR KIT. VIP

Moniteur couleurs Maxi Wi-Fi à encaster (en utilisant le boîtier en option art. 6817) ou en saillie (avec support en option art. 6820), écran tactile 7 pouces 16/9, phonie mains libres full-duplex avec boucle magnétique et commandes Sensitive Touch pour système VIP. Permet de régler le niveau de couleur, le contraste, le volume phonie et le volume de la sonnerie. Avec lecteur pour micro carte SD (non comprise). Possibilité de personnaliser la sonnerie en choisissant parmi plusieurs mélodies. Équipé d'un bouton ouvre-porte, d'un bouton d'activation/désactivation phonie avec leds de signalisation et d'autres boutons pour auto-allumage, coupure sonnerie et autres fonctions programmables. Inclut l'appel palier et la répétition d'appel. Compatible avec le format vidéo H.264. Dimensions (L x H x P) : 223x124x25mm.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	223
Hauteur (mm)	124
Profondeur (mm)	25
Poids du produit (g)	700
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
ViP	Oui

DISPLAY	
Display taille (")	7
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, résistif

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

DISPLAY	
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Boucle magnétique	Oui
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.75
Absorption maximale (W)	4.83

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2
Bornes	CFP1 In1 Al Pan Out1 S+ S- 0V
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

RÉGLAGES	
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui
Rétro-éclairage de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux
Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux), Authentification WPS (prise en charge pour WPA2-PSK)
Attribution d'adresse IP	DHCP
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Contrôle diffusion sonore	Oui
Fonction antivol ViP	Oui
Envoi courriel électronique sur événement	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Affichage date/heure	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

6820 **SUPPORT MURAL MONITEUR MAXI S2 ET VIP**

Support mural pour le moniteur Maxi. Couleur blanc RAL 9003.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur (mm)	216.5
Hauteur (mm)	117.8
Profondeur (mm)	14
Poids du produit (g)	50

DONNÉES GÉNÉRALES	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9003

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système VIP	Oui

MONTAGE/INSTALLATION	
Montage en saillie	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

6817 **BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MAXI**

Boîtier d'encastrement en plastique ABS noir. Dimensions : 212 x 115 x 50 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Hauteur (mm)	115
Largeur (mm)	212
Profondeur (mm)	50

DONNÉES GÉNÉRALES	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Noir RAL9017

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système VIP	Oui

MONTAGE/INSTALLATION	
Montage à encastrement	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

1441B **ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W**

Alimentation avec entrée 110 Vca/240 Vca et sortie 48 Vcc. Puissance 30W. Alimentation sur rail din (4 modules DIN). Dimensions : 72x93x56 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Tension d'alimentation de sortie	48VDC
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	4

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	70
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9010
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Poids du produit (g)	352

COMPATIBILITÉ	
Système VIP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO	
Système audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation	100 - 240 VAC

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation à découpage	Oui
Absorption maximum de courant (mA)	900
Puissance maximum distribuée (W)	30

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Modules DIN (n°)	6
Montage sur rail DIN	Oui
Signaux visuelles	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8561X

KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP

1440 **DERIVATEUR D'ÉTAGE IP (VIP)**

Dérivation d'étage avec une entrée, une sortie (10/100Mb) et 4 dérivations (10 Mb). (4 modules DIN). Dimensions : 66 x 85 x 35 mm.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Absorption maximale (W)	2.6

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur (mm)	72
Hauteur (mm)	89
Profondeur (mm)	62
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4
Tension d'alimentation	40÷56VDC

DONNÉES GÉNÉRALES	
Couleur du produit	Blanc
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)
Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

COMPATIBILITÉ	
Système VIP	Oui

CONNECTIVITÉ	
Type de connexions/ports	RJ45
Ports Ethernet (n°)	6

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.