

**PIC6L/SBC1****PLATINE PIC6 MAT LIGHT + 4681. SBC1**

Platine vidéo couleurs, en acier Inox 316L avec une épaisseur de 2.5mm, finition Mat, installation en encastrée. Système Simplebus équipée d'une camera couleurs avec un afficheur graphique LCD couleurs 320x240 pixels. Clavier 16 boutons rétro- éclairé couleurs avec gravure des touches en "Braille". La platine est conforme aux normes antivandale et à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées. Elle dispose des fonctions MH avec synthèse vocale et pictogramme intégrés dans l'afficheur. Appel par nom par défilement et code d'appel. Ouverture de porte par clavier à codes. Gestion Vigik par lecteur de proximité intégré à compléter avec une centrale ACM type ST. Commande porte. Fonctions de gestion et de programmation accessible par les menus "Gestionnaire" et "Installateur". Fonction message resident accessible par le visiteur sur appel "resident absent". Connexion IP via SK9072A ou SK9072B. Dimensions : 352 x 160 x 65 mm.



**PIC6L/SBC1**

**PLATINE PIC6 MAT LIGHT + 4681. SBC1**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Typologie                 | Monobloc         |
| Largeur (mm)              | 160              |
| Hauteur (mm)              | 352              |
| Profondeur (mm)           | 65               |
| Couleur du produit        | Acier            |
| Matériaux de construction | Acier inoxydable |
| Montage à encastrement    | Oui              |
| Montage en saillie        | Oui              |

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| RESIDORG / RESIPRO                                        | Oui |
| Vigik®                                                    | Oui |

**DISPLAY**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Type d'afficheur   | LCD, graphique |
| Display taille (") | 3.5            |
| Résolution (pixel) | 320x240        |

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Micro                       | Oui               |
| Haut-parleur                | Oui               |
| Technologies mises en place | Annulation d'écho |

**CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Caméra          | Couleurs            |
| Type de capteur | 1/3" CMOS           |
| Sensibilité     | 0.35 (F2.0 / 50IRE) |



**PIC6L/SBC1**

**PLATINE PIC6 MAT LIGHT + 4681. SBC1**

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Type d'alimentation      | Alimentation externe |
| Tension d'alimentation   | 33VDC                |
| Absorption en veille (W) | 6.3                  |
| Absorption maximale (W)  | 11.2                 |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Type d'appel                 | Défilement de nom |
| Type de boutons              | Mécanique         |
| Couleur de rétroéclairage    | Bleu              |
| Bornes amovibles             | Oui               |
| Nombre d'entrées (n°)        | 2                 |
| Nombre de sorties (n°)       | 1                 |
| Lecteur de proximité intégré | Oui               |
| Ports de communication       | RS485             |

**RÉGLAGES**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Volume du haut-parleur | Oui |
| Volume du microphone   | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP                 | IP54                                                                                                     |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)      | IK08                                                                                                     |
| Température de fonctionnement (°C)      | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe environnementale                 | IV                                                                                                       |
| Certifications                          | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**FONCTIONS PRINCIPALES**



**PIC6L/SBC1**

**PLATINE PIC6 MAT LIGHT + 4681. SBC1**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Ouvre porte                                  | Oui |
| Entrée de signalisation porte ouverte        | Oui |
| Contrôle d'accès via un lecteur de proximité | Oui |
| Contrôle d'accès via code ouvre-porte        | Oui |
| Nombre usagers mémorisables (n°)             | 500 |
| Nombre de codes ouvre-porte (n°)             | 10  |
| Indications visuelles de l'état du système   | Oui |
| Signaux acoustiques de l'état du système     | Oui |
| Synthèse vocale de l'état du système         | Oui |
| Message de bienvenue personnalisable         | Oui |
| Économiseur d'écran personnalisable          | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

|               |     |
|---------------|-----|
| Auto-allumage | Oui |
|---------------|-----|