**IX0102KP**

# FAÇADE SWITCH 2 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE



Façade pour platine Switch avec clavier électronique en acier inox AISI 316 brossé de 2.5 mm d'épaisseur. Adaptateur art. 1250U compris permettant d'utiliser le module audio ou audio/vidéo, à commander séparément, en fonction du type de câblage (2 fils numériques Simplebus ou ViP). Comprend 2 boutons déjà monté et câblé. Rétro-éclairage des étiquettes porte-noms à leds blanches. Remplacement des étiquettes par l'avant. Indice de protection IK08. À completer d'un boîtier à encastrer ou en saillie (à commander séparément). Dimensions (L x H x P) : 150 x 369.1 x 2.5 mm.

## AWARDS

**IX0102KP**

# FAÇADE SWITCH 2 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE

| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Typologie | Monobloc |
| Largeur (mm) | 150 |
| Hauteur (mm) | 369 |
| Profondeur (mm) | 2.5 |
| Couleur du produit | Acier |
| Montage à encastrement | Oui, avec un accessoire dédié |
| Montage en saillie | Oui, avec un accessoire dédié |

| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
|---|---|
| Unités audio et audio/vidéo compatibles | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C | Oui |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209 | Oui |
| Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Audio Simplebus 1 | Oui |
| ViP | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Type d'appel | Boutons |
| Type de boutons | Mécanique |
| Nombre de boutons (n°) | 2 |
| Couleur de rétroéclairage | Blanche |

| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK08 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**IX0102KP**

# FAÇADE SWITCH 2 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe environnementale | III |

## FONCTIONS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre de relais auxiliaires (n°) | 2 |
| Contrôle d'accès via code ouvre-porte | Oui |
| Nombre de codes ouvre-porte (n°) | 100 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**IX0102KP**

# FAÇADE SWITCH 2 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE

## ACCESSOIRES



**IX9161** **BOÎTIER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUTONS**

Boîtier en saillie pour platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons.



**IX9151** **BOÎTIER À ENCASTRER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUT.**

Boîtier à encastrer pour les platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons. Dimensions : 124 x 343,1 x 56 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.