**PIC6GBM/VIP**

# PLATINE PIC6 MAT SUR GOUJONS+4682BM+BM. VIP




Platine vidéo couleur, murale à encastrer en acier Inox 316L ep. 2.5mm, finition Mat, fixation à goujon. Système VIP équipée d'une caméra couleur et boucle magnétique. Utilisation en réseau IP dédié ou partagé. Afficheur graphique LCD couleur 320x240 pixels. Clavier 16 touches rétro éclairé couleurs, gravure des touches en "Braille". Conforme aux normes antivandale. Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées, fonctions MH avec synthèse vocale et pictogramme intégrés dans l'afficheur. Appel par nom par défilement et code d'appel. Nombre d'usagers illimité. Ouverture de porte par clavier à codes. Gestion Vigik par lecteur de proximité intégré. A compléter avec une centrale ACM sans tête de lecture (ST). Commande porte + relais. Fonctions de gestion et de programmation accessible par les menus "Gestionnaire" et "Installateur". Fonction message résident accessible par le visiteur sur appel "résident absent". Connexion IP intégrée. Dimensions : 352x160x65mm.

**PIC6GBM/VIP**

# PLATINE PIC6 MAT SUR GOUJONS+4682BM+BM. VIP

| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Typologie | Monobloc |
| Largeur (mm) | 160 |
| Hauteur (mm) | 352 |
| Profondeur (mm) | 65 |
| Couleur du produit | Acier |
| Matériaux de construction | Acier inoxydable |
| Montage à encastrement | Oui |
| Montage en saillie | Oui |

| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
|---|---|
| ViP | Oui |
| RESIDORG / RESIPRO | Oui |
| Vigik® | Oui |

| DISPLAY | |
|---|---|
| Type d'afficheur | LCD, graphique |
| Display taille (") | 3.5 |
| Résolution (pixel) | 320x240 |

| CARACTÉRISTIQUES AUDIO | |
|---|---|
| Boucle magnétique | Oui |
| Micro | 9.7 (ø), omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W |
| Technologies mises en place | Annulation d'écho |

| CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA | |
|---|---|
| Caméra | Couleurs |
| Type de capteur | 1/2.9" CMOS |
| Lens optical dimensions (mm) | 2.8 |
| Angle de vision (H x V - °) | 110 x 80 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6GBM/VIP**

# PLATINE PIC6 MAT SUR GOUJONS+4682BM+BM. VIP

| CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA | |
|---|---|
| Résolution vidéo | 1280x720 (HD 720p) |
| Compression vidéo | H.264 |

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Type d'alimentation | Alimentation externe |
| Tension d'alimentation | 33VDC |
| Absorption en veille (W) | 6.3 |
| Absorption maximale (W) | 14.2 |

| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Type d'appel | Défilement de nom |
| Type de boutons | Mécanique |
| Couleur de rétroéclairage | Bleu, vert, Blanche, Rouge, Jaune, Orange |
| Bornes amovibles | Oui |
| Nombre d'entrées (n°) | 2 |
| Nombre de sorties (n°) | 2 |
| Lecteur de proximité intégré | Oui |
| Ports de communication | RJ45 (Ethernet), RS485 |

| RÉGLAGES | |
|---|---|
| Volume du haut-parleur | Oui |
| Volume du microphone | Oui |

| RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION | |
|---|---|
| Attribution d'adresse IP | Statique |

| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK08 |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6GBM/VIP**

# PLATINE PIC6 MAT SUR GOUJONS+4682BM+BM. VIP

| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
|---|---|
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe environnementale | IV |
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

| FONCTIONS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Ouvre porte | Oui |
| Entrée de signalisation porte ouverte | Oui |
| Contrôle d'accès via un lecteur de proximité | Oui |
| Contrôle d'accès via code ouvre-porte | Oui |
| Nombre usagers mémorisables (n°) | 500 |
| Nombre de codes ouvre-porte (n°) | 10 |
| Indications visuelles de l'état du système | Oui |
| Signaux acoustiques de l'état du système | Oui |
| Synthèse vocale de l'état du système | Oui |
| Message de bienvenue personnalisable | Oui |
| Économiseur d’écran personnalisable | Oui |
| Gestion alarme | Oui, avec accessoire dédié |
| Adresse MAC | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Auto-allumage | Oui |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6GBM/VIP**

# PLATINE PIC6 MAT SUR GOUJONS+4682BM+BM. VIP

## ACCESSOIRES

### PIC6/VS

**CADRE SUPPORT SAILLIE POUR PLATINE PIC6**

Cadre de support saillie pour la platine PIC6. Dimensions (L x H x P) : 166 x 358 x 80 mm

Image not found or type

### PIC6/VE

**VISIÈRE ENCASTRÉE POUR PLATINE PIC6**

Visière de protection encastrée INOX pour platine PIC6



### BOIT/ENC/PIC6

**BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR PLATINES PIC6**

Boîtier d'encastrement pour platines PIC6. Peut également être installé sur des murs en placoplâtre. Dimensions (LxHxP) : 142.40 x 334.40 x 65 mm.



### 1210

**ALIMENTATION SIMPLEBUS2**

Alimentation pour le système 2 fils servant à alimenter la platine extérieure (bornes L1 - L1 ) et la colonne montante (bornes L2 - L2 ). Elle est équipée d'une borne pour la terminaison de la ligne art. 1216. Tension d'entrée 110-240 Vca. Compatible avec les groupes audio/vidéo art. 4681 et 1621VC et le groupe audio art. 1621. Dimensions : 106 x 89 x 62 mm (6 modules DIN).

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6GBM/VIP**

# PLATINE PIC6 MAT SUR GOUJONS+4682BM+BM. VIP

## ACCESSOIRES



### ACM/500-2-ST

**CENTRALE MONOPORTE RÉSILIGHT SANS TÊTE DE LECTURE**

Gestion Résilight - Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Résilight en mode local sur PC ou accès par internet - Gestion des badges résidents et des passes - Nombre de sites illimités - Sauvegarde - Capacité : 50 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Télécommande - A compléter par une tête de lecture selon le type d'installation choisi - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK



### ACM/L-ST

**CENTRALE MONOPORTE GESTION LAGUNE SANS TÊTE DE LECTURE**

Gestion par logiciel Lagune sur Internet - Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm - Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents - Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (Art: ENCOD/U) - Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Keyprog - A compléter par une tête de lecture selon le type d'installation choisi - Fonctionne avec les badges de proximité CLE - Stockage des 2000 derniers événements - Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie alarmes.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6GBM/VIP**

# PLATINE PIC6 MAT SUR GOUJONS+4682BM+BM. VIP

## ACCESSOIRES



### ACM/R-ST

**CENTRALE MONOPORTE GESTION RÉSIDORG+RESIPRO SANS TÊTE DE LEC**

Centrale monoporte avec gestion par logiciel RESIDOR et RESIPRO sur Internet. Elle est compatible pour la gestion en temps réel. Boîtier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm Capacité : 30 services VIGIK + 1500 badges résidents - Programmation et mise à jour, par badge (lecture écriture) ou par connexion IP - Encodage et paramétrage des badges et carte de configuration avec l'encodeur USB (Art: ENCOD/U) - Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes - Alimentation : 12 - 33V dc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation de fonctionnement et de diagnostic - Mise à jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK - À completer par une tête de lecture selon le type d'installation choisi - Fonctionne avec les badges de proximité CLE - Stockage des 800 derniers événements - Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie alarmes pour gestion porte ouverte - Paramétrage direct par IP grâce à l'interface IP art. SK9072A ou SK9072/B.



### 1595

**ALIMENTATION 100-240VAC / 33VDC**

Alimentation avec entré 100÷240VAC/50÷60Hz, sortie 33VDC de 500mA en fonctionnement continu et 1.2A de courant de démarrage pour alimenter les platines de rue. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71.7x90x62mm (4 modules DIN).

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.