

**20004607****MODULE BUS GÉNÉRIQUE 2 ENTRÉES/2 SORTIES**

Module domotique avec 2 entrées pour la connexion directe de 2 boutons de commande et 2 sorties à relais à l'état solide 2A permettant de commander les charges génériques à 240 Vca jusqu'à 500 W maximum. Convient à la commande de lampes halogènes, à leds ou fluorescentes compactes. En cas d'utilisation simultanée des 2 sorties (par exemple, en connectant 2 lampes sur les deux sorties), se rappeler que la limite de 500 W correspond à la somme des 2 charges commandées. Adressage via dip-switch. Montage par encastrément ou sur rail DIN. Dimensions 50 x 50 x 18,5 mm (1 module DIN). Consommation maxi 16 mA.



**20004607**

## MODULE BUS GÉNÉRIQUE 2 ENTRÉES/2 SORTIES

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Montage à encastrément | Oui |
| Montage sur rail DIN   | Oui |

### FONCTIONS

|   |     |
|---|-----|
| Gestion temporisation sorties                       | Oui |
| Entrées numériques configurables via logiciel nf/no | Oui |
| Programmation adresse BUS via dip-switch            | Oui |
| Sorties no/nf configurables                         | Oui |
| Gestion automatisme                                 | Oui |
| Gestion éclairage                                   | Oui |
| Gestion scénarios de vie                            | Oui |

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Hauteur (mm)                       | 50     |
| Largeur (mm)                       | 50     |
| Profondeur (mm)                    | 18.5   |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 ÷ 40 |

### COMPATIBILITÉ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Système domotique | Oui |
|-------------------|-----|

### MONTAGE/INSTALLATION

|                  |   |
|------------------|---|
| Modules DIN (n°) | 1 |
|------------------|---|

### CONNECTIVITÉ

|   |    |
|---|----|
| Nombre de bus Simplehome (n°)           | 1  |
| Entrées numériques (n°)                 | 2  |
| Distance maximum d'entrée numérique (m) | 25 |

**20004607****MODULE BUS GÉNÉRIQUE 2 ENTRÉES/2 SORTIES****CONNECTIVITÉ**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Sortie relais | 2x2A@250VAC |
|---------------|-------------|

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Alimentation via BUS SimpleHome                                  | Oui                    |
| Absorption maximum de courant (mA)                               | 16                     |
| Charge maximale égale au total des charges de chaque sortie (mA) | 500                    |
| Nombre d'entrées numériques (n°)                                 | 2                      |
| Nombre de sorties (n°)   | 2                      |
| Type de sortie   | Relais à l'état solide |