



20005000

INTERFACE VIP POUR INSTALLATIONS S2

Interface permettant d'utiliser les moniteurs et les superviseurs domotiques du système VIP sur des installations audio/vidéo SimpleBus2. Les moniteurs/superviseurs VIP permettent de recevoir les appels provenant d'un poste extérieur, d'effectuer des appels et d'envoyer des commandes vers les dispositifs Simplebus2 (auto-allumage, appel au standard principal et/ou secondaire, appel intercommunicant général [l'appel intercommunicant sélectif n'est PAS possible], commande actionneurs, commande modules caméra, etc..). Cette interface assure également l'intégration avec le système domotique SimpleHome et l'envoi d'appels vidéo sur l'App Comelit. L'interface est équipée d'un port Ethernet Comelit PoE pour la connexion avec le moniteur VIP et de bornes pour la connexion au système SimpleBus2. Alimentation : 12÷56 Vcc. Dimensions : 70x90x59 (4 modules DIN).



20005000

INTERFACE VIP POUR INSTALLATIONS S2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage sur rail DIN	Oui
Tension d'alimentation	12÷56VDC

FONCTIONS

Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
---------------------------------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	59
Absorption max/min (mA)	450 ÷ 1100
Largeur (mm)	70
Profondeur (mm)	90
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 50
Attribution IP	Oui
Matériaux de construction	ABS
Signaux visuelles	Oui

COMPATIBILITÉ

Système VIP	Oui
Système domotique	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Non

MONTAGE/INSTALLATION

Modules DIN (n°)	4
------------------	---

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

**20005000****INTERFACE VIP POUR INSTALLATIONS S2**

Système audio	Oui
Système audio/vidéo	Oui

CONNECTIVITÉ

Type de connexions/ports	RJ45
Ports Ethernet (n°)	1