



2904

INTERFACE TÉLÉPHONIQUE SIMPLEBUS



L'interface téléphonique art.2904 permet de relier le circuit interphone a un réseau téléphonique analogique commuté. Permet le transfert de l'appel interphone entrant, sur le réseau téléphonique du résident ou peut être transféré à un numéro externe pré-programmé . Se raccorde sur un appareil téléphonique standard ou un sans fil DECT. Après réponse à l'appel, possibilité d'ouverture de la porte. Programmation par le téléphone. Utilisation avec Simplebus 1, 2 et SBC.



2904

INTERFACE TÉLÉPHONIQUE SIMPLEBUS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	98
Largeur (mm)	68
Profondeur (mm)	59
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4
Absorption maximum de courant (mA)	200

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système Comelbus	Oui

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

Système audio	Oui
Système audio/vidéo	Oui