

**33402M****MODULE 2 BOUTONS D'APPEL AUDIO SÉRIE IKALL METAL**

Module prédisposé pour HP-micro audio, finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à led au choix : bleue, blanche et Off. À compléter avec HP-micro correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

**33410M****MODULE SANS BOUTON D'APPEL VIDÉO SÉRIE IKALL METAL**

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec finition acier inox. À compléter avec HP-micro vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

**33411M****MODULE 1 BOUTON D'APPEL VIDÉO SÉRIE IKALL METAL**

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à led au choix : bleue, blanche et Off. À compléter avec HP-micro vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

**33412M****MODULE 2 BOUTONS D'APPEL VIDÉO SÉRIE IKALL METAL**

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à led au choix : bleue, blanche et Off. À compléter avec HP-micro vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

**33433M****MODULE 3 BOUTONS SYSTÈME SIMPLEBUS ET VIP SÉRIE IKALL METAL**

Module 3 boutons platine IKALL pour système Simplebus et VIP, finition acier inox. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/Off. Dimensions 112x89,5x40 mm.

**33434M****MODULE 4 BOUTONS SYSTÈME SIMPLEBUS ET VIP SÉRIE IKALL METAL**

Module 4 boutons platine IKALL pour système Simplebus et VIP, finition acier inox. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/Off. Dimensions 112x89,5x40 mm.

**33436M****MODULE 6 BOUTONS SYSTÈME SIMPLEBUS ET VIP SÉRIE IKALL METAL**

Module 6 boutons platine IKALL pour système Simplebus et VIP, finition acier inox. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/Off. Dimensions 112x89,5x40 mm.

**3334M****MODULE OBTURATEUR SÉRIE IKALL METAL**

Module de finition en acier inox. Dimensions 112x89,5x22 mm.

**3336M****MODULE RÉTROÉCLAIRÉ DE SIGNALISATIONS SÉRIE IKALL METAL**

Module rétroéclairé à led pour signalisations, finition acier inox. Éclairage étiquette porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/Off. Dimensions 112x89,5x39 mm.

**3339M****MODULE RÉTROÉCLAIRÉ PORTE-NOMS SÉRIE IKALL METAL**

Module rétroéclairé à led pour affichage liste noms ou codes d'appel (12 max). Finition acier inox et éclairage étiquette au choix entre bleu/blanc/Off. Dimensions 112x89,5x39 mm.

**3348BM****MODULE CLAVIER À CODES SÉRIE IKALL METAL**

Module clavier à codes électronique à défilement de noms, avec rétroéclairage à leds sélectionnable entre bleu, blanc et off, finition acier inox. En saisissant sur le clavier un code de 1 à 8 chiffres, deux relais (10 A) permettent d'actionner un système de fermeture électrique ou tout autre dispositif d'ouverture de porte. Dimensions 112x89,5x40 mm.

**3349M****MODULE SIMPLEKEY POUR LECTEUR SÉRIE IKALL METAL**

Module prédisposé pour le montage du lecteur SK9030. Finition acier inox. Dimensions 112x89,5x22 mm.

**3360BM****MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. IKALL METAL**

Module d'appel à défilement de noms avec afficheur LCD graphique 128x64 pts, clavier à 21 boutons rétroéclairés avec led bleue. Fonction clavier à codes. Accès aux noms par défilement, en appuyant sur deux boutons de recherche ou en tapant directement l'initiale du nom. Après l'affichage du nom, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Possibilité d'envoyer l'appel en numérisant directement le code d'appel. Permet également la personnalisation d'un message de bienvenue et l'affichage en double langue de l'interface utilisateur. Peut être associé aux badges de proximité SimpleKey pour la mise à jour automatique des noms dans le répertoire. Pour le système SBC (configuration d'usine), le répertoire électronique mémorise jusqu'à 3500 noms de résidents et 6000 mots de passe ouvre-porte. La programmation des appels résidents et des configurations est simple grâce au logiciel art. 1249B (fourni, avec câble de connexion USB) sur prise USB, RS485 ou localement sur le module à défilement de noms. Inclut le Cd-Rom du logiciel de téléchargement art. 1249B à installer sur l'ordinateur et le câble de connexion USB. Dimensions : 112x180x40 mm.

