

**3452HD****PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.**

Platine à encastrer à montage affleurant avec plaque en acier inox de 3 mm d'épaisseur. Certifiée IK08. Dotée d'afficheur LCD graphique 128x64 points et de 15 boutons intégrés dans la plaque et sans mouvement mécanique. Elle fait également fonction de badge de proximité à code. Les noms défilent en appuyant sur deux boutons de recherche ou en entrant directement l'initiale du nom. Une fois le nom du correspondant affiché, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Il est également possible d'envoyer l'appel en numérisant directement le code d'appel. Il permet aussi la personnalisation d'un message initial de bienvenue et le fonctionnement avec double langue de l'interface usager. Dotée d'un lecteur de proximité pour la commande locale du système de fermeture. Avec unité A/V art. 4682HD et un boîtier à encastrer avec vis de fixation invisibles. Système ViP. Dimensions (L x H x P) : 342x182x60 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO
reddot design award**Merlion**
Awards



3452HD

PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	342
Largeur (mm)	182
Profondeur (mm)	45
Poids du produit (g)	4750
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.4682HD
ViP	Oui

DISPLAY

Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	3
Résolution (pixel)	128x64

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	9.7 (ø), omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Type de capteur	1/2.9" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Angle de vision (H x V - °)	83 x 67
Résolution vidéo	
Compression vidéo	H.264



3452HD

PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	13
Absorption maximale (W)	16

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Défilement de nom
Bornes	TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Lecteur de proximité intégré	RFID
Capteur de proximité	Oui
Capteur de luminosité	Oui

RÉGLAGES

Sensibilité des boutons capacitifs	Oui
------------------------------------	-----

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	III



3452HD

PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre usagers mémorisables (n°)	4000
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	4000
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui

**3452HD****PLATINE A/V SÉRIE 316 SENSE HD. VIP.****ACCESSOIRES****3462/6 BOÎTIER EN SAILLE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Accessoire en acier inox pour montage mural des platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions 180 x 340 x 56 mm

**3460/6 BOÎTIER À ENCASTRER 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Boîtier à encastrer pour platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions : 164x323x56 mm

**3458 MODULE CONTRÔLE ACCÈS POUR PLATINES 316**

Accessoire mural à encastrer et plaque en acier inox, ép. 3 mm avec module de contrôle d'accès. Utilisable pour toutes les platines de la gamme 316. Dimensions 88x182x3mm

**3459 VISIÈRE AVEC LEDS POUR PLATINE INOX SENSE 316**

Panneau d'éclairage des platines en option Art. 3451 et Art. 3452. En acier inoxydable, finition miroir, éclairage contrôlé par des capteurs de proximité et de luminosité incorporés aux platines. Dimension du panneau : profondeur 45 mm, épaisseur 6 mm, largeur 183 mm.