

**3460EA****PLATINE AUDIO POUR APPELS D'URGENCE SYSTÈME VIP**

Platine en acier inox avec bouton d'appel et led de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Avec module audio Art. 1682 pour système VIP et boîtier à encastrer. Modèle « APPEL D'URGENCE » avec écriture braille. S'installe en saillie avec l'accessoire art. 3461. Dimensions 229x178x59mm.



3460EA

PLATINE AUDIO POUR APPELS D'URGENCE SYSTÈME VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	229
Largeur (mm)	178
Profondeur (mm)	59
Couleur du produit	Acier
Poids du produit (g)	2100
Matériaux de construction	Acier inoxydable AISI 316
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.1682
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	9.7 (ø), omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologies mises en place	Full-Duplex, Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Tension d'alimentation	30÷57VDC
Alimentation PoE	36÷57VDC, standard PoE
Absorption en veille (W)	2
Absorption maximale (W)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	1



3460EA

PLATINE AUDIO POUR APPELS D'URGENCE SYSTÈME VIP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais C-NO, 2.5A max@12VDC/24VAC (15A de pointe)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
------------------------	-----

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
--------------------	--------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
EN regulations	IEC/EN 62820-2, IEC/EN 62820-1-2

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui

**3460EA****PLATINE AUDIO POUR APPELS D'URGENCE SYSTÈME VIP****ACCESSOIRES****3464 SIRÈNE POUR COLONNE D'URGENCE****3463 COLONNE POUR PLATINES APPEL D'URGENCE**

Colonne en acier inox pour montage en saillie. À compléter avec une platine appel d'urgence et un gyrophare. Le bouton d'appel présent sur la platine permet à une personne en difficulté d'effectuer un appel pour demander de l'aide. Dimensions : 250x702x100 mm

**3461 BOÎTIER EN SAILLIE POUR EMERGENCY ET HELP POINT**

Accessoire en acier inox pour montage en saillie des platines Art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensions 175.8x226.6x56.6mm