




3460HEV

PLATINE VIDÉO POUR APPELS D'URGENCE. SYSTÈME VIP. H264



Platine en acier inox avec un bouton d'appel et leds de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Comprend un module audio/vidéo POE pour système VIP et un boîtier à encastrer. Modèle « URGENCE » avec indication braille. Peut s'installer en saillie avec l'accessoire art. 3461. La platine est POE. Compatible avec le format vidéo H264. Dimensions 229x178x59mm.

AWARDS





3460HEV

**PLATINE VIDÉO POUR APPELS D'URGENCE. SYSTÈME VIP.
H264**

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	229
Largeur (mm)	178
Profondeur (mm)	59
Poids du produit (g)	2000
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.4682HD
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Full-Duplex, Annulation d'écho
-----------------------------	--------------------------------

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Compression vidéo	H.264

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Tension d'alimentation	30÷57VDC
Absorption en veille (W)	3.5
Absorption maximale (W)	7

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique



3460HEV

PLATINE VIDÉO POUR APPELS D'URGENCE. SYSTÈME VIP. H264

Nombre de boutons (n°)	1
Ports de communication	Ethernet

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique

MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel VIP Manager	Oui
----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), UL 62368-1 (3rd Ed)
EN regulations	IEC/EN 62820-2, IEC/EN 62820-1-2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Auto-allumage	Oui
Fonction appel standard	Oui
Fonction contrôle actionneur	Oui



3460HEV

PLATINE VIDÉO POUR APPELS D'URGENCE. SYSTÈME VIP. H264



3463 COLONNE POUR PLATINES APPEL D'URGENCE

Colonne en acier inox pour montage en saillie. À compléter avec une platine appel d'urgence et un gyrophare. Le bouton d'appel présent sur la platine permet à une personne en difficulté d'effectuer un appel pour demander de l'aide. Dimensions : 250x702x100 mm



3461 BOÎTIER EN SAILLIE POUR EMERGENCY ET HELP POINT

Accessoire en acier inox pour montage en saillie des platines Art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensions 175.8x226.6x56.6mm