



ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES

CATALOGUE PRODUITS

CONVERTISSEURS



SCON752B

Convertisseur actif de port série RS232 à RS485 (pivotements et cameras Dôme), 1 connecteur type DB9 entrée RS232, 1 connecteur type bornier sortie RS485 (32 ID max), half duplex, auto-configuration Baud Rate, alimentation 5 VDC (alimentation incluse), habillage plastique, coloris gris.



IPEOC001A

Convertisseur actif de LAN 10/100 BaseT à câble coaxial RG59 75 Ohms et vice versa pour la transmission du signal d'équipement IP, compris l'alimentation PoE. Distance maximum de 125 mètres, connecteurs RJ45 pour LAN, connecteurs BNC pour câble coaxial, alimentation 48 VDC (bloc d'alimentation inclus). Dimensions Tx (L x H x P): 130 x 27 x 67 mm. Dimensions Rx (L x H x P): 117 x 33 x 75 mm.

DIVERS



HPC1690B

Serveur PC, série MANAGMENT, stand-alone, système exploitation Window 7 Professional, processeur Intel Core i7 3,4 GHz, carte vidéo AMD Radeon HD 6570 Graphics, Disque Dur 1 TB, RAM Gb, 2 cartes Ethernet 10/100/1000, 10 ports USB 2.0, 2 ports PS/2, port RS232, sortie VGA, graveur DVD.



VIDEOTEST

Testeur de vidéo pour les signaux analogiques, AHD, câbles UTP et RS485 (protocoles Pelco-P et Pelco-D). Écran LCD 3.5", résolution 960 x 240. Générateur de motif vidéo, sortie de puissance 12VDC/1A pour la caméra, vie de batterie 8 heures. Alimentation 9VDC / 2A incluse. Dimensions (L x H x P): 105 x 188 x 44 mm.



CONAL01A

Connecteur d'alimentation, 2 bornes à vis, connecteur jack masculin.



CONAL02A

Connecteur pour alimentation, 2 bornes à visser, connecteur type jack femelle.



43502B

Panneau "Zone Vidéosurveillée"



48758

Distributeur actif de port série RS485 à 16 x RS422, montage sur rack 19" (1 unité), 1 connecteur à bornier entrée RS485, 1 connecteur à bornier sortie RS485, 16 connecteurs à bornier sorties RS422, distance maximum 1200 m, alimentation 12 VDC, habillage métallique, coloris noir.



43012

Convertisseur stabilisé de tension, entrée de 20 à 28 VAC/de 16 à 30 VDC, sortie 12 VDC/0,5A.



43202

Protection contre les décharges électrostatiques sur le câble coaxial, habillage métallique.



43208

Protection contre les décharges électrostatiques sur le câble coaxial, sur le câble données et sur le câble d'alimentation en basse tension, habillage métallique, coloris noir.



43212

Filtre correcteur passif, élimine les perturbations provoquées par les différents potentiels de terre (ground loop).



4555/A

Distributeur vidéo, 1 entrée, 4 sorties, alimentation 12 VDC, habillage plastique DIN (4 modules), coloris blanc.



43112

Distributeur vidéo amplifié, 1 entrée vidéo, 2 sorties vidéo, distance pouvant être atteinte avec câble RG59 1000 m, alimentation 12 VDC, habillage plastique, alimentation comprise.



43610

Microphone à haute sensibilité avec 45 cm de câble, alimentation 12 VDC.