



4840

DISTRIBUTEUR 4 SORTIES SIMPLEBUS 2



Distributeur de ligne pour installation vidéo. Permet de distribuer le signal sur 4 colonnes montantes. Ne nécessite aucune alimentation. Système Simplebus 2. Dimensions : 66 x 85 x 35 mm (4 modules DIN).



4840

DISTRIBUTEUR 4 SORTIES SIMPLEBUS 2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	83
Largeur (mm)	66
Profondeur (mm)	37
Poids du produit (g)	100
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4
Tension d'alimentation	22÷35VDC

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

Système audio/vidéo	Oui
---------------------	-----