PIC5/SBC1

Platine inox MH+1250IV inclus+4681 connectable



PLATINE DE RUE AGREEE HLM - Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées. Platine inox monobloc à défilement de noms, prédisposée pour recevoir les groupes audio/vidéo des systèmes Simplebus de la gamme COMELIT. Prédisposée pour recevoir les modules de contrôle d'accès Vigik®. Synthèse vocale intégrée au micro HP caméra art. 4681 - Support de fixation HP caméra art. 1250IV inclus - Façade en acier inoxydable 2.5 mm - Protection du groupe audio/vidéo par double grille - Fermeture par 6 vis anti-vandales 5 mm - Gestion des platines principales et secondaires - Capacité maximale 500 noms adressables sur 5 chiffres - 4 touches de navigation : Appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche annulation - Clavier 12 touches pour appel direct, code d'ouverture ou paramétrage avec repère sur la touche 5 - Affichage des commandes sur l'afficheur (appel, décrocher, ouverture porte, etc...) - Touches métalliques et affleurantes - Recherche rapide des noms - Protection de l'afficheur par polycarbonate de 8 mm - Mise à jour des noms par badge VIGIK®, KEYPROG ou clavier intégré - Protection par mot de passe - Prédisposée pour recevoir la tête de lecture VIGIK® - Communication avec les centrales ACM/R par 2 fils pour les changements de noms par le badge et pour les commandes VIGIK® - Adaptable sur les systèmes audio/vidéo numériques uniquement - Signalisation des états de fonctionnement par synthèse vocale + 4 leds. Une seule alimentation nécessaire (Art 1595) pour l'ensemble platine de rue + Micro HP + Centrale VIGIK® - Gestion des programmations du micro HP art. 4681 via clavier - Possibilité d'un deuxième contact via clavier. Dimensions: Platine: Hauteur: 405 mm - Largeur: 180 mm - Epaisseur: 2.5 mm, Carter: 375 x 160 x 55 mm.

PIC5/SBC1

Platine inox MH+1250IV inclus+4681 connectable

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC5/SBC1

Platine inox MH+1250IV inclus+4681 connectable

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	405
Profondeur (mm)	55
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
RESIDORG / RESIPRO	Oui

DISPLAY	
Type d'afficheur	Afficheur alphanumérique à 32 caractères

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	3
Absorption maximale (W)	7

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Défilement de nom
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC5/SBC1

Platine inox MH+1250IV inclus+4681 connectable

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Ports de communication	RS485
Emplacement lecteur T25	Oui

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES	
Ouvre porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre usagers mémorisables (n°)	500
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	10
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC5/SBC1

Platine inox MH+1250IV inclus+4681 connectable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Auto-allumage	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.