RF1MCB

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE MARRON



Le contact magnétique sans fil est équipé d'une entrée auxiliaire filaire pour la connexion et la transmission d'une zone indépendante dans la centrale. Le contact magnétique possède deux ampoules à anche pour un positionnement flexible de l'aimant externe. Une excellente portée radio et une longue durée de vie de la batterie garantissent des performances constantes dans le temps. Couleurs disponibles : blanc et marron

AWARDS

RF1MCB

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE MARRON

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Type détecteur	Contact magnétique
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Modulation	GFSK
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Évènements transmis	Alarme, tamper, supervision, pile à plat
Supervision	Oui
Entrées auxiliaires	1 Zone câblées indépendantes
Protection Tamper	2 anti-sabotage et anti-déchirure
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Positions aimant	2 (droite / gauche)
Équilibrage des zones câblées	NO, NC, EOL, DEOL
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

FONCTIONS	
Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Marron
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	92
Largeur (mm)	22
Profondeur (mm)	25
Montage en surface	Oui
Hauteur aimant (mm)	50
Largeur aimant (mm)	11
Profondeur aimant (mm)	8

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

RF1MCB

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE MARRON

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Capacité maximale de courant du contact (mA)	26.00
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Type contact	Reed
Seuil de basse tension (V)	2.6

BATTERIES	
Type batterie	1 pile au lithium 3V type CR123 (fournie)
Comelit code batterie	30007622
Contrôle niveau batterie	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.