

**RFSIR702****SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO**

RFSIR702 est une sirène sans fil avec plusieurs fonctions supplémentaires : tonalités ou clignotements sur activation et désactivation, fonction dissuasive, volume et durée de la tonalité d'alarme réglables. Chaque réglage peut être modifié à distance, sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir la sirène, mais pour les réglages principaux, quelques cavaliers sont également fournis afin de permettre une installation personnalisée sans l'utilisation du logiciel. Batterie comprise.

**AWARDS**DESIGN  
MILANODESIGN PLUS  
powered by red dot



**RFSIR702**

## SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Technologie sans fil                      | Protocole bidirectionnel                                        |
| Bande fréquences radio (MHz)              | 868.05 ÷ 869.95                                                 |
| Pression sonore                           | 102db@1m                                                        |
| Volume réglable                           | Oui                                                             |
| Fréquence tonalité alarme (Hz)            | 2700 ÷ 3300                                                     |
| Durée maxi tonalité alarme (minutes)      | 30                                                              |
| Supervision                               | Oui                                                             |
| Auto-protection                           | Antivandalisme/Protection contre l'arrachement                  |
| Témoin lumineux                           | Led                                                             |
| Autres signalisations LED                 | Armement / Désarmement, fonction dissuasive, mode service       |
| EN regulations                            | Immunité CEM EN50130-4                                          |
| Fonction dissuasive                       | Oui                                                             |
| Configuration par la centrale             | Oui                                                             |
| Indicateur de la qualité du signal à bord | Oui                                                             |
| Extensions ou centrale compatibles        | RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS |

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Indice de protection IP            | IP34     |
| Matériaux de construction          | ABS      |
| Couleur du produit                 | Blanc    |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK08     |
| Hauteur (mm)                       | 308      |
| Largeur (mm)                       | 208      |
| Profondeur (mm)                    | 69       |
| Poids du produit sans batterie (g) | 1200     |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 60 |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

**RFSIR702****SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Absorption maximum de courant (mA)     | 26  |
| Courant absorbé en état de veille (µA) | 4   |
| Seuil de basse tension (V)             | 5.4 |

**BATTERIES**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Type batterie         | Pack batteries sur mesure (4 x CR17450) |
| Comelit code batterie | BTESIR                                  |