



RFSMK

DÉTECTEUR RADIO DE FUMÉE



RFSMK est un capteur sans fil qui combine la détection de fumée et de chaleur. Doté d'un interrupteur anti-sabotage, d'une LED visible à 360° et d'une caméra optique auto-compensée, il est adapté à la protection H24 des pièces. Attention : ce produit ne peut pas être utilisé en combinaison avec l'article RFREPEAT.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN **PLUS**
awarded by red dot



RFSMK

DÉTECTEUR RADIO DE FUMÉE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions aire protégée	120m ² (hauteur maximale 16m)
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

BATTERIES

Type batterie	2 x CR123
---------------	-----------

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	56
Absorption maximum de courant (mA)	26
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Diamètre (mm)	103
Évènements transmis	Détection, Autoprotection, Batterie faible
Fréquence de la transmission radio	868
Seuil de basse tension (V)	2.6
Supervision	Oui
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Typologie	Détecteur de fumée et de chaleur
Utilisation en intérieur	Oui