

**IPSCAMA08F04A****CAMÉRA IP MULTI-CAPTEURS 8MP 3 MM****ADVANCE
SERIE**

Caméra IP all-in-one panoramique série Advance, 4 optiques fixes 3,3 mm, résolution 8MP@30 fps, led IR avec portée de 30 m, angle de vision horizontal 180°. Compatible ONVIF (Profil S et Profil G). Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, détection faciale, détection de la manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicule), comptage personnes/véhicules sur ligne. Compression H.265 / H.264 / MJPEG, lecteur carte SD (max 128 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie. Alarmes : 1 entrée, 1 sortie. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/PoE. Accessoires compatibles : JBA-KA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



IPSCAMA08F04A

CAMÉRA IP MULTI-CAPTEURS 8MP 3 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	4 x 1/2.8" CMOS Ultra Starlight Progressive Scan
Lens optical dimensions (mm)	3.3
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Zoom numérique caméra	16x
Sensibilité (lux)	0.03 (couleurs), 0.001 (noir et blanc), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4K (8MP)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Nombre de connexions simultanées	10 (live)
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.1.0(49394)(2023-08-09)

FONCTIONS

Détection de mouvements	396
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC



IPSCAMA08F04A

CAMÉRA IP MULTI-CAPTEURS 8MP 3 MM

FONCTIONS

Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	8 led arrays / 30m (Smart IR)
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP67
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Contrôle caméra avec RS485	Oui
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	12
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	96
Largeur (mm)	159.7
Profondeur (mm)	288.4
Poids du produit (g)	2100
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one



IPSCAMA08F04A

CAMÉRA IP MULTI-CAPTEURS 8MP 3 MM

DONNÉES GÉNÉRALES

Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95



IPSCAMA08F04A

CAMÉRA IP MULTI-CAPTEURS 8MP 3 MM

ACCESSOIRES



**JBA-
KA**

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.