

**BP/508IRL**

Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox 100x100mm



Bouton sans contact C-NO-NF monté sur une façade en acier inox, gravée PORTE. Fermeture par 4 vis anti-vandales. Réglage de la temporisation d'ouverture de 1 à 25 s. Distance de détection : 4 à 12 cm. Dimensions façade (L x H x P) : 100 x 100 x 2 mm. Dimensions du boîtier d'encastrement (L x H x P) : 77 x 77 x 54 mm.



BP/508IRL

Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox 100x100mm

Hauteur (mm)	100
Profondeur (mm)	54
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	12VDC
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 1A@30VDC)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP64
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 55
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)