BP/508IRL-ETR

Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox 100x50mm

Bouton sans contact C-NO-NF monté sur une façade en acier inox, gravée PORTE. Fermeture par 2 vis anti-vandales. Distance de détection : 4 à 12 cm. Réglage de la temporisation d’ouverture de 1 à 25 s. Livré sans boîtier d'encastrement art. BOIT/ETR (vendu séparément). Dimensions façade (L x H x P) : 55 x 100 x 2 mm.

BP/508IRL-ETR

Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox 100x50mm

Hauteur (mm)	100
Profondeur (mm)	2
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	12VDC

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 1A@30VDC)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP64
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.