KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS



2 ANALOG

Kit audio un appel pour système 2 fils analogique. Possibilité de compléter le kit avec un deuxième poste audio en parallèle. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux. Le kit comprend 1 platine de rue série Ciao art. CA0061 équipée de bouton d’appel, 1 poste audio série Mini avec combiné art. 2812W et tous les accessoires nécessaires à la réalisation de l'installation.

KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS

PRODUITS DU KIT



2812W **POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS POUR KIT KCA0061**

Poste audio supplémentaire série Mini avec combiné pour le kit art. KCA0061, avec appel électronique, réglage du volume d’appel et coupure sonnerie. Dispose d’un bouton ouvre-porte et d’un bouton libre (C/NO). Accepte la répétition d'appel. Dimensions : 103x190x30 mm

DONNÉES GÉNÉRALES	
Hauteur (mm)	190
Profondeur (mm)	30
Poids du produit (g)	300
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	12VAC

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Nombre de sorties (n°)	1
Boutons totaux (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Classe environnementale	III
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Absorption en appel (mA)	100
Absorption en communication (mA)	30
Absorption maximum de courant (mA)	100
Consommation minimale (mA)	5
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui
Sortie pour la répétition d'appel	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS



CA0061 **PLATINE CIAO 1 BOUTON 2 FILS À BOUTONS**

Platine de rue audio série Ciao pour système analogique à 2 fils et prédisposé pour les systèmes à 1 appel par kit art. KCA0061. Façade en polymères synthétiques, résistant aux agents atmosphériques (degré de protection IP54 et peinture avec traitement anti-UV) et au vandalisme (degré de protection IK08). Avec bouton d'appel art. CA9213. Support de fixation murale inclus.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	172
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	300
Couleur du produit	Gris RAL 7042
Matériaux de construction	Technopolymères
Montage en saillie	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	12VAC
Absorption maximale (W)	15

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	1

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Couleur de rétroéclairage	Blanche

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	20 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS



1200 **TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA**

Transformateur avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers .Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	230 VAC
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	3
Courant max transmis (A)	0.9

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	53
Hauteur (mm)	95
Profondeur (mm)	65
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système traditionnel	Oui
Système simplifié	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance maximum distribuée (W)	15

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.