**UT2010VC**

# MODULE AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE ULTRA SIMPLEBUS2




Module audio conçu pour la connexion d’une caméra analogique déportée avec norme PAL pour platine Ultra, système Simplebus 2. À utiliser dans les systèmes avec alimentation ref. 1210/1210A. Facile à installer et à configurer grâce à la programmation smart des boutons d’appel. Détecteur crépusculaire pour l’extinction automatique du rétroéclairage des étiquettes porte-noms de jour. Micro numérique omnidirectionnel et double haut-parleur pour un son haute fidélité. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Conçu pour 2 boutons d’appel. À compléter avec un obturateur, un bouton simple ou un bouton double réalisés en plastique professionnel traité contre le jaunissement et le ternissement ou en aluminium. Réglages et programmations sans démonter le module. Dimensions : 1 module Ultra. ULTRA, la nouvelle platine à technologie avancée particulièrement simple d'installation. Disponible dans les versions à encastrer (seulement 10 mm d’épaisseur) ou pour la pose en saillie (seulement 35 mm d’épaisseur). Dimensions: 100x90x35mm

## AWARDS

**UT2010VC**

# MODULE AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE ULTRA SIMPLEBUS2

| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Typologie | Modulaire |
| Largeur (mm) | 100 |
| Hauteur (mm) | 90 |
| Profondeur (mm) | 35 |
| Poids du produit (g) | 265 |
| Couleur du produit | Aluminium, Noir RAL9005, Transparent |
| Matériaux de construction | Polycarbonate, Alliage d'aluminium |
| Montage à encastrement | Oui, avec un accessoire dédié |
| Montage en saillie | Oui, avec un accessoire dédié |

| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
|---|---|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES AUDIO | |
|---|---|
| Micro | Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2) |

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Type d'alimentation | Alimentation par bus vidéo |
| Tension d'alimentation | 33VDC |
| Absorption en veille (W) | 1.5 |
| Absorption maximale (W) | 4 |

| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Type d'appel | Boutons |
| Type de boutons | Mécanique |
| Nombre de boutons (n°) | 2 |
| Couleur de rétroéclairage | Blanche, Eteinte |
| Bornes | L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+ |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**UT2010VC**

# MODULE AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE ULTRA SIMPLEBUS2

| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Nombre d'entrées (n°) | 1 |
| Nombre de sorties (n°) | 2 |
| Type de sorties | Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm) |
| Ports de communication | Micro-USB |
| Capteur crépusculaire | Oui |

| RÉGLAGES | |
|---|---|
| Volume du haut-parleur | Oui |
| Volume du microphone | Oui |
| Luminosité du rétroéclairage | Oui |

| MODE DE PROGRAMMATION | |
|---|---|
| Programmation manuelle (à travers les Dip Switches) | Oui |
| Logiciel VIP Manager | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP65 |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK08 |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe environnementale | IV |
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

| FONCTIONS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Ouvre porte | Oui |
| Nombre de relais auxiliaires (n°) | 1 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**UT2010VC**

# MODULE AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE ULTRA SIMPLEBUS2

| FONCTIONS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte | Oui |
| Entrée de signalisation porte ouverte | Oui |
| Indications visuelles de l'état du système | Oui |
| Signaux acoustiques de l'état du système | Oui |
| Synthèse vocale de l'état du système | Oui |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.