UT9260M

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA



Module de répertoire numérique pour platine Ultra, compatible avec tous les systèmes. Connexion Bluetooth pour la gestion des noms dans le répertoire avec l’appli MyComelit de l'installateur. Boutons pour la sélection du résident et l’appel. Possibilité de personnaliser un bouton pour l'appel direct au standard, les activités commerciales, l'activation d'une ouverture ou d'une lumière. Équipé d'un écran graphique couleurs de 3,5 pouces. Peut être utilisé comme module clavier numérique pour appeler directement l'usager dont l’on connaît le code ou pour la fonction de contrôle d’accès avec activation des sorties des modules audio ou audio/vidéo et des actionneurs de l'installation. Dimensions: 100 x 90 x 35 mm.

AWARDS

UT9260M

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Modulaire
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	90
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	400
Matériaux de construction	Polycarbonate
Couleur du produit	Noir RAL9005, Transparent
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

DISPLAY	
Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	3.5
Résolution (pixel)	320x240

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	1.3
Absorption maximale (W)	2

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9260M

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Défilement de nom
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Noire
Bornes	D+ D- GND

RÉGLAGES	
Rétro-éclairage display	Oui
Luminosité du rétroéclairage	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Bluetooth	Oui

MODE DE PROGRAMMATION	
Logiciel VIP Manager	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FONCTIONS PRINCIPALES	
Nombre usagers mémorisables (n°)	1500
Indications visuelles de l'état du système	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9260M

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA

FONCTIONS PRINCIPALES	
Message de bienvenue personnalisable	Oui
Économiseur d’écran personnalisable	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.