UT9290M

MODULE LECTEURS DE CONTRÔLE D'ACCÈS ULTRA



Module disposant d’un logement pour les unités de contrôle d’accès de tiers pour platine Ultra. Orifice 40 x 40 mm. Revêtement en alliage d’aluminium anodisé. Compatible avec les lecteurs GS3 encastrables Comelit PAC. Dimensions: 100 x 90 x 35mm. REMARQUE: la compatibilité mécanique avec un lecteur tiers encastrable doit être vérifiée pour différents modèles

AWARDS

UT9290M

MODULE LECTEURS DE CONTRÔLE D'ACCÈS ULTRA

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Modulaire
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	90
Profondeur (mm)	35
Couleur du produit	Aluminium
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio/vidéo Simplebus 1	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.