

**20003300W****SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP**

Superviseur 7 pouces basé sur le système d'exploitation Android qui permet de gérer le système vidéophonique, le système domotique, du système anti-intrusion VEDO. Pour la gestion du système domotique, prévoir la présence de l'art. 20003150 – Comelit Hub. Installation à encastrer (avec le boîtier en option art. 6817) ou en saillie (avec le support en option art. 6821). Écran tactile capacitif 7 pouces avec reconnaissance gestuelle pour faciliter la navigation dans les différents menus. Dispose de série de commandes Sensitive touch pour l'ouvre-porte, l'activation de la phonie, l'auto-allumage, la coupure sonnerie et 3 autres commandes pour les fonctions programmables, led de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel porte palière et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique. Avec boucle magnétique pour malentendants. Capteur de température et d'humidité incorporé. Lecteur de proximité pour l'activation des scénarios entrée et sortie. Alimentation via PoE. Le superviseur permet de commander l'éclairage, les volets, les automatismes d'ouverture, le réglage thermique par zones selon une planification personnalisée, l'arrosage, l'affichage des consommations (électricité, eau, gaz, etc..), le délestage des charges électriques, le système anti-intrusion, la visualisation des images provenant des caméras sur réseau IP. Possibilité de télécharger des applications de tiers.

AWARDS



20003300W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	124
Largeur (mm)	223
Profondeur (mm)	27
Poids du produit (g)	700
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre

COMPATIBILITÉ

Système Simplebus 2 avec interface art. 20005000	Oui
ViP	Oui
Système domotique	Oui
Système anti-intrusion	Oui

DISPLAY

Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixels)	1024x600
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (Ø) x 28.4 (H)mm, 4 ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Type de capteur	1/5" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.7



20003300W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Angle de vision (H x V - °)	83 x 66
-----------------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (48÷56VDC)
Classe PoE	Classe 3
Absorption en veille (W)	4.2
Absorption maximale (W)	7.8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2
Bornes	S- S+ OUT1 IN4 PAN CFP 0V AL
Nombre d'entrées (n°)	4
Type d'entrées	Pull up interne
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Open Collector
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)
Type de lecteur de proximité	Mifare® (13.56 MHz)
Sonde de température	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Rétro-éclairage de l'écran	Oui



20003300W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui
Système d'exploitation	Android (v. 7.1)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	20 ÷ 90
Classe environnementale	II
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

DOMOTIC FUNCTIONS

Gestion éclairage	ON/OFF, Dimmer, RGB, Dali, DMX
Gestion volets/stores	Oui
Gestion de la position en pourcentage pour les volets roulants/stores vénitiens	Oui
Gestion température et humidité	Multizone, ON/OFF, Fancoil, Modbus
Gestion scénarios de vie	Instantanés, Planifiée, Conditionnels
Afficheur consommation d'énergie	Oui
Gestion des règles logiques	Activer / Désactiver
Gestion de l'arrosage	Oui
Gestion des sorties génériques	Oui

DOOR ENTRY FUNCTIONS



20003300W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

Ouvre porte	Oui
Auto-allumage	Oui
Appels intercom	Oui
Commande actionneur	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sortie pour la répétition d'appel	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Affichage des caméras IP (flux RTSP)	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Affichage date/heure	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Envoi courriel électronique sur événement	Oui
Message pour absent	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui
Fonction antivol ViP	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui

SECURITY FUNCTIONS

Gestion insertions/désinsertions	Totaux, Partiel, Personnalisé
Affichage état système	Oui
Vérification vidéo en cas d'alarme	Images, Vidéo, En direct
Activation commandes rapides	Oui
Affichage historique évènements	Oui



20003300W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Absorption max. (W)	7.8
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié
Display taille (")	7
Bornes amovibles	Oui
Capteur d'humidité incorporé	Oui
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Gestion automatisme	Oui
Gestion des charges	Oui
Gestion planifications	Oui



20003300W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

ACCESSOIRES



6812 BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI

Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Maxi. Dimensions : 105 x 75 x 110 mm.



6821 SUPPORT MURAL POUR MAXI MANAGER/AVEC ANDROID

Support mural pour moniteur Maxi Manager et Maxi avec Android. Couleur blanc RAL 9003. Dimensions (L x H x P): 216.4x117.5x16 mm.



6817 BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MAXI

Boîtier d'encastrement en plastique ABS noir. Dimensions : 212 x 115 x 50 mm