

**3453S/A****PLATINE AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH SIMPLEBUS 1**

Platine extérieure en acier inox encastrable, montage mural et écran tactile capacitif 8" à haute visibilité et verre incassable. Certifié IK08. Fonctionnement avec graphisme configurable (liste des noms avec recherche, boutons statiques virtuels jusqu'à 10 utilisateurs, répertoire alphabétique, uniquement code numérique jusqu'à 8 chiffres). Permet de personnaliser des boutons virtuels. Peut être associé à des clés électroniques Simplekey pour la mise à jour automatique des noms du répertoire. La programmation des utilisateurs et des paramètres est simple, grâce au logiciel ViP Manager. Compatible avec toutes les prestations et tous les produits Simplebus 1. Équipée de l'unité a/v art. 4680C pour la gestion audio/vidéo/serrure et de boîte encastrable avec vis de fixation invisibles. Dimensions 342 x 182 x 3 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANOMerlion  
Awards



**3453S/A**

## PLATINE AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH SIMPLEBUS 1

### DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	342
Largeur (mm)	182
Profondeur (mm)	45
Poids du produit (g)	4000
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

### SYSTÈMES COMPATIBLES

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.4680C
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui

### DISPLAY

Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	8
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixel)	1280x720

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	9.7 (Ø), omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologies mises en place	Annulation d'écho

### CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/3" CCD
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Angle de vision (H x V - °)	87 x 59



**3453S/A**

## PLATINE AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH SIMPLEBUS 1

### CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Sensibilité	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Résolution vidéo	

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	13
Absorption maximale (W)	16

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons, Défilement de nom
Type de boutons	Capacitif
Nombre de boutons (n°)	60
Bornes	TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Lecteur de proximité intégré	RFID Mifare Classic
Ports de communication	RS485
Capteur de proximité	Oui
Capteur de luminosité	Oui

### MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel VIP Manager	Oui
----------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55



**3453S/A**

## PLATINE AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH SIMPLEBUS 1

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui

**3453S/A****PLATINE AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH SIMPLEBUS 1****ACCESSOIRES****3462/6 BOÎTIER EN SAILLE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Accessoire en acier inox pour montage mural des platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions 180 x 340 x 56 mm

**3460/6 BOÎTIER À ENCASTRER 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Boîtier à encastrer pour platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions : 164x323x56 mm

**3458 MODULE CONTRÔLE ACCÈS POUR PLATINES 316**

Accessoire mural à encastrer et plaque en acier inox, ép. 3 mm avec module de contrôle d'accès. Utilisable pour toutes les platines de la gamme 3ONE6. Orifice 40 x 40 mm. Compatible avec les lecteurs Simplekey et GS3 encastrables Comelit PAC. Boîtier à encastrer fourni. Dimensions (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm.