

**8451V/CAM****KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA**

Kit un appel avec caméra cube IP Wi-Fi pour système Simplebus 2. Il est possible d'étendre le kit jusqu'à 4 platines de rue et 4 usagers/logements avec 4 moniteurs vidéophoniques par usager/logement. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux. Le kit est fourni déjà programmé et prêt à l'emploi. La connexion Wi-Fi de la caméra est simple et rapide grâce à l'application Comelit. Associé à l'appli Comelit, à télécharger gratuitement dans les stores Google et Apple, et/ou à l'assistant vocal Alexa, il permet de répondre aux appels directement à partir d'un Smartphone/d'une tablette/d'Alexa, en mode local et à distance. Il permet de valider la fonction de « Reconnaissance faciale » pour envoyer automatiquement, après qu'un sujet a été reconnu, la commande d'ouvre-porte (active par défaut), commander un actionneur et recevoir une notification lorsqu'une personne connue effectue un appel. Permet de surveiller le domicile à distance à travers le flux RTSP de la caméra, avec résolution HD 720p disponible sur l'application Comelit. Le kit comprend 1 platine de rue série Quadra art. 4893M équipée de boutons d'appel pour des installations jusqu'à 4 appels, 1 moniteur vidéophonique série Mini mains libres Wi-Fi art. 6741W/BM, 1 caméra cube IP Wi-Fi art. WICCAMS02FA et tous les accessoires nécessaires à la réalisation de l'installation.

AWARDS



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

DESIGN
MILANO



DESIGN **PLUS**
powered by light building



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

PRODUITS DU KIT



WICCAMS02FA CAMÉRA CUBE WI-FI FULL-HD

WICCAMS02FA est une caméra IP Wi-Fi dédiée aux systèmes Secur Hub et à la vidéophonie. Double flux RTSP, résolution maximale Full-HD, 10 images/seconde et compression H.264, déjà réglée pour l'intégration avec la centrale d'alarme Secur Hub ou avec le système de vidéophonie. Alimentation et étrier pivotant de table/en saillie compris.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sensibilité	0 (led IR ON)
Filtre IR	Mécanique
Résolution vidéo	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264
Nombre d'images par secondes	5fps
Protocoles supportés	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), RTSP

FONCTIONS

Réglage équilibrage des blancs	AWB
Contrôle exposition	AE

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	9 led / 10m
Support mural	Inclus
Réglage 3 axes	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	5VDC
Absorption max. (W)	4



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

DONNÉES GÉNÉRALES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	115
Largeur (mm)	80
Profondeur (mm)	80
Matériaux de construction	Plastique
Type de habillage	Cube
Couleur du produit	Noir et blanc
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Accessoires fournis	Alimentation



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA



4893M PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS. 2 FILS

Platine extérieure vidéophonique en saillie, serie Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra grand-angle couleurs et led d'éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 boutons d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation par ligne bus. Dimensions : 95 x 195 x 28 mm.

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	95
Hauteur (mm)	195
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	300
Couleur du produit	Gris RAL 9006, Noir RAL9005
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
---	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Angle de vision (H x V - °)	85 x 72
Sensibilité	0.1 (couleur)



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption maximale (W)	8.25

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA



6741W MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

Moniteur vidéophonique série Mini mains libres Wi-Fi pour système Simplebus 2. Associé à l'appli Comelit, à télécharger gratuitement dans les stores Google et Apple, et/ou aux assistants vocaux Alexa/Ecoshow/Google Assistant, il permet de répondre aux appels directement à partir d'un Smartphone/d'une tablette/des assistants vocaux, en mode local et à distance. Il permet de valider la fonction de « Reconnaissance faciale » directement à partir de l'appli, pour envoyer automatiquement, après qu'un sujet ait été reconnu, la commande d'ouvre-porte (active par défaut), commander un actionneur pour allumer une lumière ou pour une ouverture supplémentaire et recevoir une notification lorsqu'une personne connue effectue un appel. Permet d'actionner les nouveaux dispositifs domotiques wi-fi Comelit série WiFree. Permet également de commander des dispositifs aux protocoles différents, en intégrant tout système domotique de tiers pour commander des grilles, l'éclairage extérieur, enclencher des scénarios, etc. Remplacer l'ancien moniteur vidéo pour profiter de tous les avantages de la technologie Wi-Fi ne représente plus un problème. Mini Wi-Fi est en effet compatible avec toute sorte de système vidéophonique Simplebus 2 Comelit et ne nécessite aucun ouvrage de maçonnerie. Il dispose d'un étrier de fixation et d'une borne de dérivation pour colonne montante art.1214/2C.

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	115
Hauteur (mm)	160
Profondeur (mm)	22
Poids du produit (g)	400
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
--	-----



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

DISPLAY

Display taille (")	4.3
Type d'écran	LCD
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption en veille (W)	0.1
Absorption en veille en mode kit (W)	1.9
Absorption maximale (W)	8.3

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	4
Bornes	L L CFP1 CFP2



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux
Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux)
Attribution d'adresse IP	DHCP
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui



8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILS ET CAMÉRA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appel au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Adresse multiple	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Identification faciale	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Affichage date/heure	Oui