

**IPSWP02NA****RÉPÉTEUR, 2 PORTS POE GIGABIT, IP67**

Repeater PoE 10/100/1000 Mbps, standard IEEE802.3af/at/bt. 1 entrée RJ45 95W max, deux sorties RJ45 30 W chacune, portée jusqu'à 100 m. Fonctionnement « plug and play » et indicateur de fonctionnement. Température de fonctionnement -20 °C à 60 °C, étanchéité IP67, anti-vandalisme IK10.

AWARDS



IPSWP02NA

RÉPÉTEUR, 2 PORTS POE GIGABIT, IP67

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Standard IEEE802.3	IEEE802.3, IEEE802.3ab/at/af/bt, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Ports LAN PoE	1 IN (PD 10/100/1000 Mbit/s, 95W, IEEE802.3bt), 2 OUT (2 x PSE 10/100/1000 Mbit/s, 2 x 30W, IEEE802.3at/af))

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	44
Largeur (mm)	150
Profondeur (mm)	73
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Acier
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90

CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)	3
-----------------	---