1998NV

STANDARD DE CONCIERGERIE AUDIO/VIDÉO S1



Standard de conciergerie audio/vidéo en version de table pour système Simplebus 1 avec clavier à microswitch et afficheur alphanumérique à 32 caractères. Combiné ergonomique s’emboîtant correctement sur la base d’appui grâce à des aimants invisibles. Permet d'afficher le code et le nom de l'usager à appeler et de l'usager appelant, en conservant en mémoire les appels sans réponse. Gestion du mode Jour/Nuit et du service d'appel intercommunicant résident/résident. Permet la gestion des signalisations des alarmes provenant des résidents. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4000 résidents. Équipé d’un câble amovible avec borne pour la connexion. Alimentation 24 Vca avec art. 1195. Dimensions (L x H x P) :115 x 160 x 22 mm.

AWARDS

1998NV

STANDARD DE CONCIERGERIE AUDIO/VIDÉO S1

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui

DISPLAY	
Display taille (")	3.5
Type d'afficheur	LCD, graphique
Résolution (pixel)	320x240

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Absorption max/min (mA)	30 ÷ 300
Type d'alimentation	Alimentation externe
Absorption maximale (W)	5

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Nombre de boutons (n°)	28
Nombre de sorties (n°)	2

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Classe environnementale	III

FONCTIONS PRINCIPALES	
Ouvre porte	Oui
Auto-allumage	Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'appel	Boutons

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

1998NV

STANDARD DE CONCIERGERIE AUDIO/VIDÉO S1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Afficheur OSD	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Hauteur (mm)	110
Profondeur (mm)	225
Poids du produit (g)	1500
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Absorption maximum de courant (mA)	300

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Nombre de codes d'utilisateur (n°)	4000
Nombre usagers mémorisables (n°)	4000

DONNÉES GÉNÉRALES	
Matériaux de construction	ABS

FONCTIONS	
Gestion alarme	Oui
Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction intercommunicant	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui

MONTAGE/INSTALLATION	
Montage sur base de table	Oui

CONNECTIVITÉ	
Type de connexions/ports	1xUSB 2.0, 1xRS232

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.