



RFH20

DÉTECTEUR RADIO D'INONDATION



RFH20 est un capteur d'inondation sans fil qui détecte la présence d'eau au niveau du sol. Il est livré avec une sonde réglable qui se connecte à l'émetteur via un câble de 2 m de long.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
awarded by



RFH20

DÉTECTEUR RADIO D'INONDATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Détecteur d'inondation
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (GHz)	868.05 ÷ 869.95
Protection anti-ouverture	Tamper

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	92
Largeur (mm)	22
Profondeur (mm)	25
Hauteur sonde (mm)	19
Largeur sonde (mm)	64
Profondeur sonde (mm)	13
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	26
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Seuil de basse tension (V)	2.6

BATTERIES

Type batterie	1 x CR123
---------------	-----------

DONNÉES GÉNÉRALES

Supervision	Oui
Évènements transmis	Détection, Autoprotection, Batterie faible
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui



RFH20

DÉTECTEUR RADIO D'INONDATION

DONNÉES GÉNÉRALES

EN regulations

Immunité CEM EN50130-4