1406

MODULE ENVOI D’APPEL BUS BE SMART



Module Be Smart pour envoi d’appel multi-usagers pour système Simplebus 2 pour l’envoi d’appels vidéophoniques sur smartphones/tablettes disposant de l’application SimpleApp, avec possibilité d’effectuer l'auto-allumage du poste extérieur et d’envoyer les commandes d’ouvre-porte. Pour fonctionner correctement, le module nécessite une connexion Internet avec bande adaptée. Le module supporte jusqu’à 50 appartements avec 15 usagers pour chaque appartement. Possibilité d’installer plusieurs modules pour les systèmes comprenant plus de 50 appartements. La réception de l'appel sur SimpleApp n'est autorisée que si l'appartement est équipé d'un poste intérieur Comelit. Le module comprend 1 port Ethernet pour la connexion Internet, une entrée pour l’alimentation 12-56 Vcc et des bornes L-L pour l’interface avec le système Simplebus 2. Dimensions 70 x 90 x 62 mm (4 modules DIN).

1406

MODULE ENVOI D’APPEL BUS BE SMART

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	59
Profondeur (mm)	90
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Indice de protection IP	IP20
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Attribution IP	DHCP

CONNECTIVITÉ	
Ports Ethernet (n°)	1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	12÷56VDC
Absorption max/min (mA)	80 ÷ 250

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.