IPTHTCAMA07A

CAM. TURRET THERMIQUE BISPECTR 256*192 7MM

ADVANCE SERIE

Caméra IP turret thermique bispectrum. Détecteur thermique : micro bolométrique non refroidi 12 µm NETD : =50mK(@25 C, F#=1.0) résolution 256x192 avec optique fixe 7 mm, détection température par secteurs, points et lignes, plage -20 °C~150 °C (jusqu'à 10 calculs simultanés) Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion, traversée d'une ligne, reconnaissance personnes/véhicules. Possibilité de gérer simultanément la détection de température et l'analyse vidéo. Pour une détection correcte avec le capteur thermique, une différence de température d'au moins 5° est nécessaire entre l'objet à détecter et la température ambiante. Détecteur de contexte : 5MP @30fps avec optique fixe 8 mm, led IR 30 m. Fonctions d'analyse vidéo : traversée d'une ligne, intrusion, entrée/sortie secteur, reconnaissance personnes/véhicules, calcul personnes/véhicules, reconnaissance visage. Audio : micro et lecteur intégrés, 1 entrée audio. Alarme lumineuse et sonore, possibilité d'enregistrer des tonalités d'alarme personnalisées à utiliser avec le lecteur et les leds flash de dissuasion. Alarmes : 1 entrée / 1 sortie. Lecteur micro carte SD jusqu'à 256 Go. Protection IP66. Alimentation 12 Vcc, PoE IEEE802.3 af. Accessoires compatibles: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS

IPTHTCAMA07A

CAM. TURRET THERMIQUE BISPECTR 256*192 7MM

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPTHTCAMA07A

CAM. TURRET THERMIQUE BISPECTR 256*192 7MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Capteur	12µm 256x192 Vanadium oxide uncooled focal plane detector
Lens optical dimensions (mm)	7
Champ de vision horizontal de la partie thermique (°)	24.8
Champ de vision horizontal (°)	38
Champ de vision vertical de la partie thermique (°)	18.7°
Champ de vision vertical (°)	27.5
Shutter électronique (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilité (lux)	0.03 (couleurs), 0.001 (noir et blanc), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	4 streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	2592x1944 (5MP); Thermal: 256x192
Sensibilité thermique du détecteur (NETD)	<50mK@25°C
Section thermique – Distance optimale pour l’analyse vidéo – personnes (m)	50
Section thermique – Distance optimale pour l’analyse vidéo – véhicules (m)	130
Section optique – Distance optimale pour l’analyse vidéo – personnes (m)	15
Section optique – Distance optimale pour l’analyse vidéo – véhicules (m)	17

DRI	
Detection (m)	292
Recognition (m)	73
Identification (m)	36

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPTHTCAMA07A

CAM. TURRET THERMIQUE BISPECTR 256*192 7MM

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compression audio	G711A/U
Nombre d'images par secondes	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.13 ÷ 8
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.3.0(56738)(2024-04-11)

FONCTIONS	
Principales fonctions	3D-DNR, Analytique vidéo, BLC, Compatible ONVIF, Temperature detection, Fire detection
Détection de mouvements	Oui
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Zones ROI, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage luminosité afficheur	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Distance éclairage a leds IR	30m
Indice de protection IP	IP66
Entrées/sorties alarme	1/1
Charge maximale sorties d'alarme	24 V DC/AC 1A
Entrées/Sorties audio	1 in / microphone et haut-parleur intégrés
Speaker SPL (dB)	76@1m
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPTHTCAMA07A

CAM. TURRET THERMIQUE BISPECTR 256*192 7MM

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Diamètre (mm)	111
Hauteur (mm)	99
Poids du produit (g)	680
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Tourelle
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	30 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPTHTCAMA07A

CAM. TURRET THERMIQUE BISPECTR 256*192 7MM

ACCESSOIRES

JBA-02A

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

WMA-01A

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

WMA-KTBBA

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section télécharge

CMA-KTBBA

ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

JBA-TBBA

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPTHTCAMA07A

CAM. TURRET THERMIQUE BISPECTR 256*192 7MM

ACCESSOIRES

PMA-A **ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

AMA-A **ÉTRIER D’ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.