

**K1406****KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART**

Kit Be Smart pour l'envoi d'appels vidéo vers des smartphones/tablettes pour système Simplebus 2 avec connectivité incluse pour un an. Le kit convient aux co-propriétés et supporte jusqu'à 50 appartements avec 15 usagers pour chaque appartement. Si le nombre d'appartements est supérieur à 50, prévoir plusieurs kits. L'application SimpleApp, à télécharger gratuitement sur les stores Google et Apple, permet de répondre à distance aux appels et d'envoyer la commande pour ouvrir la porte. La réception de l'appel sur l'appli est disponible si l'appartement dispose au moins d'un poste intérieur Comelit. Le kit comprend : 1 art. 1406, module d'envoi d'appels pour système Simplebus 2 BeSmart ; 1 art. 1407, passerelle avec SIM de données 4G et une année de trafic inclus pour la connexion à Internet ; 1 art. 1212/B alimentation destinée à tous les dispositifs présents dans le kit. Tous les articles peuvent être montés sur rail DIN.



K1406

KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART

PRODUITS DU KIT



1407 PASSERELLE LTE AVEC SIM

Passerelle avec SIM de données 4G et une année de trafic inclus pour la connexion Internet de l'art. 1406. Support pour rail DIN inclus.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Largeur (mm)	74.5
Hauteur (mm)	25
Profondeur (mm)	64.4
Poids du produit (g)	136
Température de fonctionnement (°C)	-40 ÷ 75
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	10 ÷ 90
Indice de protection IP	IP30
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Attribution IP	AUTO IP, DHCP, STATIQUE
----------------	-------------------------

CONNECTIVITÉ

Ports Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	9-30 VDC
------------------------	----------

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de connexion Cellulaire	2G, 3G, 4G
Carte SIM incluse	Non
LED indications de niveau de réception cellulaire	Oui



K1406

KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Connexion sur réseau ethernet

Oui


K1406

KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART



1406 MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART

Module Be Smart pour envoi d'appel multi-usagers pour système Simplebus 2 pour l'envoi d'appels vidéophoniques sur smartphones/tablettes disposant de l'application SimpleApp, avec possibilité d'effectuer l'auto-allumage du poste extérieur et d'envoyer les commandes d'ouvre-porte. Pour fonctionner correctement, le module nécessite une connexion Internet avec bande adaptée. Le module supporte jusqu'à 50 appartements avec 15 usagers pour chaque appartement. Possibilité d'installer plusieurs modules pour les systèmes comprenant plus de 50 appartements. La réception de l'appel sur SimpleApp n'est autorisée que si l'appartement est équipé d'un poste intérieur Comelit. Le module comprend 1 port Ethernet pour la connexion Internet, une entrée pour l'alimentation 12-56 Vcc et des bornes L-L pour l'interface avec le système Simplebus 2. Dimensions 70 x 90 x 62 mm (4 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	59
Profondeur (mm)	90
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Indice de protection IP	IP20
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Attribution IP	DHCP
----------------	------

CONNECTIVITÉ

Ports Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	12÷56VDC
------------------------	----------



K1406

KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max/min (mA)

80 ÷ 250



K1406

KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART



1212/B ALIMENTATION 230 VAC / 20 VDC / 14VA

Alimentation avec entrée 230 VAC/50÷60Hz, sortie 20 VDC / 14 VA, protégée contre les surcharge et court-circuit . Dimensions: 72x90x62mm (4 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230VAC / 50÷60Hz
Tension d'alimentation de sortie	20VDC
Courant max transmis (A)	0.7
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	4

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	72
Hauteur (mm)	90
Profondeur (mm)	62
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	600
----------------------	-----

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



K1406

KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART

Puissance maximum distribuée (W)

14



K1406

KIT MODULE ENVOI D'APPEL BUS BE SMART

ACCESSOIRES



1406C10 LICENCE CONNECTIVITÉ ART. K1406 10 ANS

Renouvellement de la licence de connectivité Internet pour 10 ans pour l'art. 1406.



1406C05 LICENCE CONNECTIVITÉ ART. K1406 5 ANS

Renouvellement de la licence de connectivité Internet pour 5 ans pour l'art. 1406.



1406C02 LICENCE CONNECTIVITÉ ART. K1406 2 ANS

Renouvellement de la licence de connectivité Internet pour 2 ans pour l'art. 1406.



1406C01 LICENCE CONNECTIVITÉ ART. K1406 1 AN

Renouvellement de la licence de connectivité Internet pour 1 an pour l'art. 1406.