AHBKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC

Kit comprenant : 1x AHDVR004N05A, 2x AHBCAMS05ZB, alimentations et panneau zone s/vidéoprotection.

AHBKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC

PRODUITS DU KIT

AHDVR004N05A **XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, HDD 1 To**

"Enregistreur vidéo numérique 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) autonome, 4 entrées vidéo analogiques et 2 canaux vidéo IP. Compression H.264/H.265. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentation 12 V comprise. Ce DVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS."

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Entrées vidéo	4 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 2 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 6 (IP) 5MP
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Sortie vidéo spot	1 (BNC)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Capacité du disque dur fourni	1TB (10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	16
Contrôle à distance par navigateur	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

AHBKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Nombre de connexions simultanées	5
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)

FONCTIONS	
Détection de mouvements	396
Zones de masquage (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES	
Absorption max. (W)	5
Tension d'alimentation	12
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	1580
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

AHBKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC

AHBCAMS05ZB **CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 2,7-13,5 MM, IR 40M**

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) all in one, résolution 5Mp, optique motorisée de 2,7 - 13,5 mm, led IR portée 40 m, WDR 120 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Capteur	1/2.8'' CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Champ de vision horizontal (°)	103÷32
Champ de vision vertical (°)	54÷18
Champ de vision diagonale (°)	124÷33
Shutter électronique (s)	Auto
Slow shutter	Oui
Sensibilité (lux)	0.1 (couleur), 0.01 (noir et blanc), 0 (noir et blanc,led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps

FONCTIONS	
Principales fonctions	Contrôle de la caméra via le câble coaxial via le protocole UTC
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

AHBKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC

FONCTIONS	
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Distance éclairage a leds IR	4 led 42 µ / 40m (Smart IR)
Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP	300 / 100
Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	Oui
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DONNÉES GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	91
Largeur (mm)	93
Profondeur (mm)	263
Poids du produit (g)	1000
Matériaux de construction	Aluminium
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.