DT360A

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE DE PLAFOND

Capteur double technologie (infrarouge passif et HF) pour pose au plafond. Utile pour la protection volumétrique de locaux fermés à usage résidentiel ou industriel. Son design simple le destine à tous les types de logements. Il s’agit d’un capteur stable, conçu pour éviter les fausses alertes. Hauteur maximale de montage 4 m, angle de couverture 360°, HF 10 GHz, led de signalisation, portée IR et HF jusqu’à 4 m et consommation en service inférieure à 30 mA.

DT360A

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE DE PLAFOND

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Typologie	Capteur à double technologie, montage au plafond
Type de détection	Sensore doppia tecnologia (infrarosso passivo + microonda)
Technologie antimasquage	Oui
Portée IR	4
Portée HF	4
Angle de couverture	110
Réglage sensibilité infrarouge	Oui
Réglage sensibilité hyper-fréquences	Oui
Hyper-fréquences	10,5 GHz (bande X)
Logique capteurs	AND/OR
Temps de Warm-up	60s
LED	3 (IR: rouge, MW: jaune, alarme: bleu)
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Extensions ou centrale compatibles	VEDO 10,34,68,200

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 60
Hauteur (mm)	27
Largeur (mm)	139
Profondeur (mm)	139
Utilisation en intérieur	Oui
Indice de protection IP	IP40
Hauteur d’installation (m)	1 ÷ 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Temps de Warm-up (s) (secs)	60

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

DT360A

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE DE PLAFOND

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	9÷16VDC
Absorption maximum de courant (mA)	33
Type contact	NC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Distance maximale en intérieur (m)	13
Fréquence micro-onde (GHz)	10

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.