

**UT2010VCB****MODULE AUDIO CAM. À DISTANCE ULTRA NOIR SB2**

Module audio conçu pour la connexion d'une caméra analogique déportée, standard PAL pour platine Ultra, noir RAL9005, système Simplebus 2. À utiliser dans des installations avec alimentation 1210/1210A. Facile à installer et simple à configurer grâce à la programmation intelligente des boutons d'appel. Détecteur crépusculaire pour l'extinction automatique du rétro-éclairage des étiquettes porte-noms de jour. Microphone numérique omnidirectionnel et double haut-parleur pour un son de haute fidélité. Signalisations audio/visuelles d'aide aux personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Prééquipé pour 2 boutons d'appel. À compléter par un obturateur, un bouton simple ou double en plastique professionnel avec traitement anti-jaunissement et anti-ternissement ou en aluminium. Réglages et programmations sans retirer le module. ULTRA, la nouvelle platine à technologie avancée particulièrement simple d'installation. Disponible en version à encastrer (saillie de 10 mm par rapport au mur) ou en saillie (saillie de 35 mm seulement par rapport au mur). Dimensions (L x H x P) : 100 x 90 x 35 mm.

**AWARDS**



**UT2010VCB**

**MODULE AUDIO CAM. À DISTANCE ULTRA NOIR SB2**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Typologie                 | Modulaire                          |
| Largeur (mm)              | 100                                |
| Hauteur (mm)              | 90                                 |
| Profondeur (mm)           | 35                                 |
| Poids du produit (g)      | 265                                |
| Couleur du produit        | Noir RAL9005                       |
| Matériaux de construction | Polycarbonate, Alliage d'aluminium |
| Montage à encastrement    | Oui, avec un accessoire dédié      |
| Montage en saillie        | Oui, avec un accessoire dédié      |

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
|-----------------------------------------------------------|-----|

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Micro        | Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)                        |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Type d'alimentation      | Alimentation par bus vidéo |
| Tension d'alimentation   | 33VDC                      |
| Absorption en veille (W) | 1.5                        |
| Absorption maximale (W)  | 4                          |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type d'appel              | Boutons                                             |
| Type de boutons           | Mécanique                                           |
| Nombre de boutons (n°)    | 2                                                   |
| Couleur de rétroéclairage | Blanche, Eteinte                                    |
| Bornes                    | L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+ |



**UT2010VCB**

**MODULE AUDIO CAM. À DISTANCE ULTRA NOIR SB2**

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                        |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'entrées (n°)  | 1                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de sorties (n°) | 2                                                                                                                                                                                   |
| Type de sorties        | Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm) |
| Ports de communication | Micro-USB                                                                                                                                                                           |
| Capteur crépusculaire  | Oui                                                                                                                                                                                 |

**RÉGLAGES**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Volume du haut-parleur       | Oui |
| Volume du microphone         | Oui |
| Luminosité du rétroéclairage | Oui |

**MODE DE PROGRAMMATION**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Programmation manuelle (à travers les Dip Switches) | Oui |
| Logiciel VIP Manager                                | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP                 | IP65                                                                                                     |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)      | IK08                                                                                                     |
| Température de fonctionnement (°C)      | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe environnementale                 | IV                                                                                                       |
| Certifications                          | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**FONCTIONS PRINCIPALES**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ouvre porte                       | Oui |
| Nombre de relais auxiliaires (n°) | 1   |

**UT2010VCB****MODULE AUDIO CAM. À DISTANCE ULTRA NOIR SB2****FONCTIONS PRINCIPALES**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte | Oui |
| Entrée de signalisation porte ouverte                  | Oui |
| Indications visuelles de l'état du système             | Oui |
| Signaux acoustiques de l'état du système               | Oui |
| Synthèse vocale de l'état du système                   | Oui |