

**IPBCAMA08Z01C****CAMÉRA IP BIG BULLET 8MP 2,8-12 MM****ADVANCE
SÉRIE**

Caméra IP all-in-one série Advance, optique motorisée 2,8-12 mm avec fonction autofocus, résolution 8MP@20 fps, fonction High frame rate prise en charge (2MP@60 fps). Led IR avec portée de 70 m, compatible ONVIF (Profil S et Profil G). La fonction fréquence d'images élevée (60 fps) est assurée uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch. Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, détection faciale, détection de la manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne, analyse métadonnées, stationnement interdit, vagabondage, anomalie audio. WDR 120Db, compression Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, lecteur carte SD (max. 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie. Alarmes : 1 entrée, 1 sortie. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/PoE. Accessoires compatibles: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMA08Z01C

CAMÉRA IP BIG BULLET 8MP 2,8-12 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Champ de vision horizontal (°)	97÷32
Champ de vision vertical (°)	57÷18
Champ de vision diagonale (°)	115÷36
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Zoom optique caméra	4x
Zoom numérique caméra	16x
Sensibilité (lux)	0.015 (colour), 0 (B/W, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4K (8MP)
Tera Operations Per Second (TOPS)	1.5

DORI

Detection (min - max) (m)	85 ÷ 289
Observation (min - max) (m)	34 ÷ 116
Recognition (min - max) (m)	17 ÷ 58
Identification (min - max) (m)	8 ÷ 29

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Compression audio	G711A/U
Nombre d'images par secondes	20/60fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 12



IPBCAMA08Z01C

CAMÉRA IP BIG BULLET 8MP 2,8-12 MM

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Nombre de connexions simultanées	3 (live)
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.3.1(50824)(2023-09-19)

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection facial, Détection de sabotage vidéo, Suivi humain, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes, analyse-métadonnées, stationnement-interdit, vagabondage, Anomalie audio
Optimal people detection distance (m)	20
Optimal vehicle detection distance (m)	25
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage caméra	Oui



IPBCAMA08Z01C

CAMÉRA IP BIG BULLET 8MP 2,8-12 MM

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	70m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP67
NEMA	4X
Entrées/sorties alarme	1/1
Charge maximale sorties d'alarme	24 V DC/AC 1A
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	12
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	88.9
Largeur (mm)	100.3
Profondeur (mm)	279.5
Poids du produit (g)	1032
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMA08Z01C****CAMÉRA IP BIG BULLET 8MP 2,8-12 MM****ACCESSOIRES****JBA-02A****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-KTBBA****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-KTBBA****ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**JBA-TBBA****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A****ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm



IPBCAMA08Z01C

CAMÉRA IP BIG BULLET 8MP 2,8-12 MM

ACCESSOIRES



AMA-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance.
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.