KCA5061B

KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N



4+n TRADITIONAL

"Kit audio un appel, deux appels, pour système à câblage traditionnel 5 fils. Configurable pour les systèmes un et deux appels Possibilité d’ajouter le kit en version un appel avec 1 platine de rue. Possibilité d’ajouter un poste audio en parallèle pour chaque utilisateur. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux. Le kit est livré déjà prêt à l’emploi. Le kit comprend 1 platine de rue série Ciao art. CA5100B équipée de bouton d’appel CA9214, 1 poste audio série Mini avec combiné art. 2702W et tous les accessoires nécessaires à la réalisation de l'installation."

KCA5061B

KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N

PRODUITS DU KIT



CA9214 **BOUTON POUR PLATINE ART. CA5100B**

Bouton à bascule à utiliser comme pièce de rechange pour la platine série Ciao art. CA5100B.

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Nombre de boutons (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur (mm)	48.6
Hauteur (mm)	58.7
Profondeur (mm)	7.85
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55

DONNÉES GÉNÉRALES	
Couleur du produit	Transparent

COMPATIBILITÉ	
Système traditionnel	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA5061B

KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N



CA5100B **PLATINE CIAO 1-2 BOUTONS. 4+N**

"Platine modulaire série Ciao avec façade en polymères synthétiques, résistant aux agents atmosphériques (indice de protection IP54 et peinture avec traitement anti-UV) et au vandalisme (indice de protection IK08, rétroéclairage de l'étiquette porte-noms à leds bleues). Avec bouton d'appel art. CA9214. Équipée d'un support pour le montage en saillie. Système traditionnel 5 fils."

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	172
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	400
Couleur du produit	Gris RAL 9006
Matériaux de construction	Polymérique
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Traditionnel	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	12VAC
Absorption en veille (W)	1.3
Absorption maximale (W)	12.5

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA5061B

KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	2
Couleur de rétroéclairage	Bleu
Bornes amovibles	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA5061B

KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N



2702W **POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, TRADITIONNEL**

Poste intérieur Mini audio avec combiné pour les systemes traditionnels à appel électronique, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour les services supplémentaires. Il permet le réglage du volume et de la coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la fonction coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Dimensions : 105 x 191 x 28 mm

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	105
Hauteur (mm)	190
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	260
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Système traditionnel	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	0.50mm, 0.5W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	15÷16VDC
Absorption en veille (W)	3
Absorption maximale (W)	6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Mécanique

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA5061B

KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Boutons de service	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy)
Bornes	S 2 3 4 P1 P2
Boutons totaux (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui
Sonnerie électronique	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA5061B

KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N



1200 **TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA**

Transformateur avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers .Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	230 VAC
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	3
Courant max transmis (A)	0.9

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	53
Hauteur (mm)	95
Profondeur (mm)	65
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système traditionnel	Oui
Système simplifié	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance maximum distribuée (W)	15

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.