

**IPBCAMN04F01CUA****MINI CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COLOR UP**NEXT
SERIE

Caméra IP all in one compacte ColorUP série Next, optique fixe 2,8 mm, définition 4MP@30 fps, led blanche d'une portée de 20 m, led IR d'une portée de 20 m (Smart IR), fonction ColorUp (led blanche), Dual Light (IR+led blanche) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur. Compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio : micro incorporé. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMN04F01CUA

MINI CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COLOR UP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2592x1520
Champ de vision horizontal (°)	95
Champ de vision vertical (°)	53
Champ de vision diagonale (°)	115.2
Shutter électronique (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilité (lux)	0.05 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50
Transmission vidéo	Dual streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Tera Operations Per Second (TOPS)	0.75

DORI

Detection (m)	57
Observation (m)	23
Recognition (m)	11
Identification (m)	6

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compression audio	G711A/U
Nombre d'images par secondes	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 3
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, UDP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S)
Nombre de connexions simultanées	3
Fonctions supplémentaires	Dual light
Mise à jour firmware via le réseau	Oui



IPBCAMN04F01CUA

MINI CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COLOR UP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Dernière version du firmware	5.1.2.0(50207)(2023-08-30)

FONCTIONS

Principales fonctions	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Passage de ligne, pénétration dans la zone, (Based on person recognition)
Optimal people detection distance (m)	7
Optimal vehicle detection distance (m)	12
Zones de masquage (n°)	4
Effets numériques	Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle exposition	Auto
Réglage luminosité afficheur	Oui
Titrage caméra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	20m
Distance d'éclairage White LED	20m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1 (microphone) / -
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
------------------------	-------



IPBCAMN04F01CUA

MINI CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COLOR UP

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	74.8
Largeur (mm)	73.8
Profondeur (mm)	162.1
Poids du produit (g)	300
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMN04F01CUA****MINI CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COLOR UP****ACCESSOIRES****JBA-01A****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Non compatible avec l'alimentation réf. PS1213A.

**JBA-BA****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-BA****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT BIG**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A****ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**CMA-BA****ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT BIG**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



IPBCAMN04F01CUA

MINI CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COLOR UP

ACCESSOIRES



AMA- ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT
A

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.