

**NIPNVR008A12PASL****NVR 8CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SÉRIE**

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 8 canaux IP (8 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 12MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 160Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données visages et plaques minéralogiques. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR008A12PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	8 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA can be set to output the same or different video source with HDMI.
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	8/4
Charge maximale sorties d'alarme	24 V DC/AC 0,5A
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 × 16MP / 4 × 4MP / 10 × 1080P
Decoding playback	1 × 16MP / 4 × 4MP / 10 × 1080P
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP 20fps@12MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
	HDMI 1 : 9, HDMI 2 : MAX 9
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@12MP, 4@Full HD
Compression audio	G711A/U
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	160
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Nombre de connexions simultanées	64



NIPNVR008A12PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme, Two way audio
Base de données de plaques d'immatriculation [nombre max. de plaques enregistrables]	50000
Base de données de visages [nombre de groupes et de visages]	32 groupes 10 000 visages
Nombre maximal d'utilisateurs pouvant être créés	32

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Journal système à distance	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption machine (sans HDD) (W)	20
Absorption maximale par port POE (W)	30
POE total power (W)	80
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	249
Poids du produit (g)	2650
Matériaux de construction	Métallique



NIPNVR008A12PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

DONNÉES GÉNÉRALES

Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse