

**NIPNVR008N06PASL****NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD**NEXT
SERIE

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 8 canaux IP (8 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 8MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 64Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	8 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI and VGA output the same video source.
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 8MP / 4 x 1080P
Decoding playback	
Frame rate en lecture / enregistrement	25fps@8MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
	HDMI 1 : 9
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@4K, 4@FULL-HD
Compression audio	G711A/U
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	64
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Nombre de connexions simultanées	32
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction système d'alarme, Two way audio
Nombre maximal d'utilisateurs pouvant être créés	32



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Journal système à distance	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption machine (sans HDD) (W)	5
Absorption maximale par port POE (W)	30
POE total power (W)	72
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	1.1
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse