

**NIPNVR016N08PASL****NVR 16CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD**NEXT
SÉRIE

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 16 canaux IP (16 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 8MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 160Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées, la base de données des plaques minéralogiques. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR016N08PASL

NVR 16CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	16 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768.
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 × 8MP@30fps / 4 × 4MP@30fps / 16 × 720P@30fps
Decoding playback	1 × 8MP@30fps / 4 × 4MP@30fps / 16 × 720P@30fps
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	2 (2x10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@4K, 6@Full HD
Compression audio	G711A/U
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	160
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Nombre de connexions simultanées	64
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme, Two way audio



NIPNVR016N08PASL

NVR 16CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Base de données de plaques d'immatriculation [nombre max. de plaques enregistrables]	1000
Nombre maximal d'utilisateurs pouvant être créés	32

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Journal système à distance	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
--------------------------	---

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption machine (sans HDD) (W)	10
Absorption maximale par port POE (W)	30
POE total power (W)	150
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	268
Poids du produit (g)	4160
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack