SYSTÈME IP (VIP)

PIC 6 PLUS

PIC6PBM8020

PLAT. PIC6 PLUS BM INOX BROSSÉ + 4682HD



Platine vidéo couleur murale à encastrée en acier Inox 316L ep. 2.5mm, finition mat. Équipée d'une caméra et une boucle magnétique, Système ViP. Afficheur graphique LCD couleur 320x240 pixels. Clavier 16 touches rétro éclairé couleurs, gravure des touches en "Braille". Conforme aux normes antivandale et loi handicap, avec synthèse vocale et pictogramme intégrés dans l'afficheur. Appel par nom répertoire à défilement et code d'appel, 500 noms. Ouverture de porte par clavier à codes. Compatible Vigik®+ par lecteur de proximité intégré. A compléter avec une centrale ResiCloud Door (Art.ACMRP). Commande ouvre-porte + relais. Gestion et programmation accessible par les menus "Gestionnaire" et "Installateur". Gestion à distance, temp réel via interface type ResiCloud Connect (Box) et RESIDORG. Dimensions : 352 x 160 x 67,5mm.

PIC6PBM8020

PLAT. PIC6 PLUS BM INOX BROSSÉ + 4682HD

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	160
Hauteur (mm)	352
Profondeur (mm)	65
Couleur du produit	Acier
Matériaux de construction	Acier inoxydable
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
ViP	Oui
RESIDORG / RESIPRO	Oui
Vigik®+	Oui

DISPLAY	
Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	3.5
Résolution (pixel)	320x240

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Boucle magnétique	Oui
Micro	Oui
Haut-parleur	Oui
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/2.9" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Angle de vision (H x V - °)	110 x 80

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC6PBM8020

PLAT. PIC6 PLUS BM INOX BROSSÉ + 4682HD

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Résolution vidéo	1280x720 (HD 720p)
Compression vidéo	H.264

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	6.3
Absorption maximale (W)	14.2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Défilement de nom
Type de boutons	Mécanique
Couleur de rétroéclairage	Bleu, vert, Blanche, Rouge, Jaune, Orange
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Lecteur de proximité intégré	Oui
Ports de communication	RJ45 (Ethernet), RS485

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Attribution d'adresse IP	Statique

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC6PBM8020

PLAT. PIC6 PLUS BM INOX BROSSÉ + 4682HD

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre usagers mémorisables (n°)	500
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	10
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui
Économiseur d’écran personnalisable	Oui
Gestion alarme	Oui, avec accessoire dédié
Adresse MAC	Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Auto-allumage	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC6PBM8020

PLAT. PIC6 PLUS BM INOX BROSSÉ + 4682HD

ACCESSOIRES



RCC4G10K

RESICLOUD CONNECT 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE

Kit comprenant : Resicloud Connect 4G (SK9072C/4G) et une carte d'extension de connectivité de 8 ans (RCC4G8EXT). Soit un total de 10 ans de connectivité incluse.



ACMRP

RESICLOUD DOOR CENTRALE 1 PORTE VIGIK+

Centrale de contrôle d'accès 1 porte ResiCloud Door (art. ACMRP), intégrant une gestion VIGIK®+ et résidentielle. Elle permet de gérer la commande d’ouverture d’une porte équipée d’un dispositif de verrouillage électrique. ResiClooud Door est certifié Vigik®+ . Configuration par smartphone avec l'app MyComelit et par l'interface web Residorg. Fonctionne avec les badges de proximité Comelit et peut gérer jusq'eu 1500 badges résidentiels. La gestion des clés électroniques sans contact de la gamme COMELIT fonctionne en gestion en temps réel avec les interface de communication ResiCloud Connect, depuis l’interface web RESIDORG, et en mode lecture/écriture. ResiCloud Door doit être reliée à un lecteur de proximité, sur boitier encastré, saillie ou intégré à une platine de rue. Ce lecteur doit être certifié Vigik®+ (tête de lecture à commander séparément). Cette centrale est compatible avec les platines Comelit des gammes PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures. Cette centrale est également compatible avec les platines Comelit des gammes PIC3, PIC4, PIC5, Ikall et Ultra en utilisant le ResiCloud Lecteur T25 (art. VGLECTPT25). ResiCloud Door est compatible avec le bus de communication SecureNet. Cette connexion permet un lien sécurisé vers le Cloud (en utilisant ResiCloud Connect) et sur l'intégralité du réseau de contrôle d'accès du bâtiment. Contact NO/NF pour ouverture de porte (5A). Alimentation : 12 - 33 VDC ou 12-24 VAC. Mémorisation des 1000 derniers événements - Dimensions : 67 x 87 x 21 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.