**PIC6PGL2020**

# PLAT. PIC6 PLUS LIGHT GOUJONS INOX BROSSÉ + 4681




DESFIRE

BADGE PROTECT

Platine Vidéo Couleur, murale à encastrée en acier Inox 316L ep. 2.5mm, finition mat, fixation à goujon. Équipée d'une caméra couleur, Système Simplebus 2. Afficheur graphique LCD couleur 320x240 pixels. Clavier 16 touches rétro éclairé couleur, gravure des touches en "Braille". Conforme aux normes anti vandale et loi handicap, avec synthèse vocale et pictogramme intégrés dans l'afficheur. Appel par nom répertoire à défilement et code d'appel, 500 noms. Ouverture de porte par clavier à codes. Compatible Vigik®+ par lecteur de proximité intégré. A compléter avec une centrale ResiCloud Door (Art.ACMRP). Commande ouvre-porte. Gestion et programmation accessible par les menus "Gestionnaire" et "Installateur". Gestion à distance, temp réel via interface type ResiCloud Connect (Box) et RESIDORG. Dimensions : 352 x 160 x 68mm.

**PIC6PGL2020**

# PLAT. PIC6 PLUS LIGHT GOUJONS INOX BROSSÉ + 4681

| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Typologie | Monobloc |
| Largeur (mm) | 160 |
| Hauteur (mm) | 352 |
| Profondeur (mm) | 65 |
| Couleur du produit | Acier |
| Matériaux de construction | Acier inoxydable |
| Montage à encastrement | Oui |
| Montage en saillie | Oui |

| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
|---|---|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| RESIDORG / RESIPRO | Oui |
| Vigik®+ | Oui |

| DISPLAY | |
|---|---|
| Type d'afficheur | LCD, graphique |
| Display taille (") | 3.5 |
| Résolution (pixel) | 320x240 |

| CARACTÉRISTIQUES AUDIO | |
|---|---|
| Micro | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Technologies mises en place | Annulation d'écho |

| CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA | |
|---|---|
| Caméra | Couleurs |
| Type de capteur | 1/3" CMOS |
| Sensibilité | 0.35 (F2.0 / 50IRE) |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6PGL2020**

# PLAT. PIC6 PLUS LIGHT GOUJONS INOX BROSSÉ + 4681

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Type d'alimentation | Alimentation externe |
| Tension d'alimentation | 33VDC |
| Absorption en veille (W) | 6.3 |
| Absorption maximale (W) | 11.2 |

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

| | |
|---|---|
| Type d'appel | Défilement de nom |
| Type de boutons | Mécanique |
| Couleur de rétroéclairage | Bleu |
| Bornes amovibles | Oui |
| Nombre d'entrées (n°) | 2 |
| Nombre de sorties (n°) | 1 |
| Lecteur de proximité intégré | Oui |
| Ports de communication | RS485 |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Volume du haut-parleur | Oui |
| Volume du microphone | Oui |

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK08 |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe environnementale | IV |
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

## FONCTIONS PRINCIPALES

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6PGL2020**

# PLAT. PIC6 PLUS LIGHT GOUJONS INOX BROSSÉ + 4681

| | |
|---|---|
| Ouvre porte | Oui |
| Entrée de signalisation porte ouverte | Oui |
| Contrôle d'accès via un lecteur de proximité | Oui |
| Contrôle d'accès via code ouvre-porte | Oui |
| Nombre usagers mémorisables (n°) | 500 |
| Nombre de codes ouvre-porte (n°) | 10 |
| Indications visuelles de l'état du système | Oui |
| Signaux acoustiques de l'état du système | Oui |
| Synthèse vocale de l'état du système | Oui |
| Message de bienvenue personnalisable | Oui |
| Économiseur d’écran personnalisable | Oui |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Auto-allumage | Oui |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6PGL2020**


# PLAT. PIC6 PLUS LIGHT GOUJONS INOX BROSSÉ + 4681

## ACCESSOIRES



**RCC4G10K** **RESICLOUD CONNECT 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE**

Kit comprenant : Resicloud Connect 4G (SK9072C/4G) et une carte d'extension de connectivité de 8 ans (RCC4G8EXT). Soit un total de 10 ans de connectivité incluse.



**PL6731BM** **MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2**

Moniteur vidéophonique couleur série People pour système Simplebus 2. Version mains libres avec écran 5" / 16:9. Il est équipé d'une boucle magnétique, un module qui en permet l'utilisation par les porteurs d'appareils auditifs (équipés d'un sélecteur en T). Le moniteur vidéophonique est programmable, même éteint, depuis un smartphone grâce à l'application MyComelit téléchargeable gratuitement. Il est fourni avec un étrier métallique pour un montage en saillie stable et solide. La borne de dérivation de ligne art. 1214/2C doit être achetée séparément. Il est équipé de 6 boutons mécaniques en façade avec des icônes identifiant la fonction configurée en usine. 3 boutons sont rétro-éclairés pour faciliter l'utilisation : vert pour la fonction « prise phonie », rouge pour la fonction « fin de communication » et blanc pour la fonction « serrure électrique ». 3 boutons sont programmables et déjà configurés pour rappeler les images de la mémoire vidéo, commander un actionneur et effectuer l'auto-allumage. Les boutons centraux de chaque rangée sont dotés de guides tactiles pour malvoyants. Le moniteur vidéophonique présente, sur le côté droit, des boutons pour activer le mode silencieux avec voyant de signalisation rouge et icône correspondante ainsi que des boutons permettant d'accéder au menu pour régler la luminosité, le contraste, la couleur et le volume de la sonnerie. En standard, il est équipé de l'appel porte palière qui peut également être programmé pour d'autres fonctions. Dimensions (L x H x P) : 135 x 170 x 23 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6PGL2020**

# PLAT. PIC6 PLUS LIGHT GOUJONS INOX BROSSÉ + 4681

## ACCESSOIRES



**PL6721BM** **MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 4.3 BM. SB2**

Moniteur vidéophonique couleur série People pour système Simplebus 2. Version mains libres avec écran 4,3" / 16:9. Il est équipé d'une boucle magnétique, un module qui en permet l'utilisation par les porteurs d'appareils auditifs (équipés d'un sélecteur en T). Le moniteur vidéophonique est programmable, même éteint, depuis un smartphone grâce à l'application MyComelit téléchargeable gratuitement. Il est fourni avec un étrier métallique pour un montage en saillie stable et solide. La borne de dérivation de ligne art. 1214/2C doit être achetée séparément. Il est équipé de 4 boutons mécaniques en façade avec des icônes identifiant la fonction configurée en usine. 3 boutons sont rétro-éclairés pour faciliter l'utilisation : vert pour la fonction « prise phonie », rouge pour la fonction « fin de communication » et blanc pour la fonction « serrure électrique ». 1 bouton est programmable et déjà configuré pour effectuer l'auto-allumage. Les boutons centraux de chaque rangée sont dotés de guides tactiles pour malvoyants. Le moniteur vidéophonique présente, sur le côté droit, des boutons pour activer le mode silencieux avec voyant de signalisation rouge et icône correspondante ainsi que des boutons permettant d'accéder au menu pour régler la luminosité, le contraste, la couleur et le volume de la sonnerie. En standard, il est équipé de l'appel porte palière qui peut également être programmé pour d'autres fonctions. Dimensions (L x H x P) : 135 x 170 x 23 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC6PGL2020**

# PLAT. PIC6 PLUS LIGHT GOUJONS INOX BROSSÉ + 4681

## ACCESSOIRES



**ACMRP**

**RESICLOUD DOOR CENTRALE 1 PORTE VIGIK+**

Centrale de contrôle d'accès 1 porte ResiCloud Door (art. ACMRP), intégrant une gestion VIGIK®+ et résidentielle. Elle permet de gérer la commande d’ouverture d’une porte équipée d’un dispositif de verrouillage électrique. ResiClooud Door est certifié Vigik®+ . Configuration par smartphone avec l'app MyComelit et par l'interface web Residorg. Fonctionne avec les badges de proximité Comelit et peut gérer jusq'eu 1500 badges résidentiels. La gestion des clés électroniques sans contact de la gamme COMELIT fonctionne en gestion en temps réel avec les interface de communication ResiCloud Connect, depuis l’interface web RESIDORG, et en mode lecture/écriture. ResiCloud Door doit être reliée à un lecteur de proximité, sur boitier encastré, saillie ou intégré à une platine de rue. Ce lecteur doit être certifié Vigik®+ (tête de lecture à commander séparément). Cette centrale est compatible avec les platines Comelit des gammes PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures. Cette centrale est également compatible avec les platines Comelit des gammes PIC3, PIC4, PIC5, Ikall et Ultra en utilisant le ResiCloud Lecteur T25 (art. VGLECTPT25). ResiCloud Door est compatible avec le bus de communication SecureNet. Cette connexion permet un lien sécurisé vers le Cloud (en utilisant ResiCloud Connect) et sur l'intégralité du réseau de contrôle d'accès du bâtiment. Contact NO/NF pour ouverture de porte (5A). Alimentation : 12 - 33 VDC ou 12-24 VAC. Mémorisation des 1000 derniers événements - Dimensions : 67 x 87 x 21 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.