



**RCCBOX4G10K**

## **RESICLOUD CONNECTBOX 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE**



**BADGE PROTECT**

Kit comprenant : ResiCloud ConnectBox 4G (SK9072D/4G) et une carte d'extension de connectivité de 8 ans (RCC4G8EXT). Soit un total de 10 ans de connectivité incluse.



## RCCBOX4G10K

## RESICLOUD CONNECTBOX 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE

## PRODUITS DU KIT



## RCC4G8EXT RESICLOUD CONNECT EXTENSION 8 ANS DE CONNECTIVITE

Carte d'extension de connectivité de 8 ans pour ResiCloud Connect 4G (SK9072C/4G) et ResiCloud Connectbox 4G (SK9072D/4G).

## DONNÉES GÉNÉRALES

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Hauteur (mm)    | 34  |
| Largeur (mm)    | 118 |
| Profondeur (mm) | 95  |

## COMPATIBILITÉ

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Logiciel                    | Residorg |
| Système de Contrôle d'Accès | Oui      |

## RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion Cellulaire                     | 2G, 3G, 4G                                                          |
| Carte SIM incluse                                | Non                                                                 |
| Réseaux cellulaires supportés                    | Orange, SFR, Bouygues, Free, Autres français (SIM Multi opérateurs) |
| Pays compatibles avec la connectivité cellulaire | France, Espagne, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Europe (EU) |

## LICENCES

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Durée de connectivité cellulaire incluse (années) | 8 |
|---------------------------------------------------|---|



**RCCBOX4G10K**

## RESICLOUD CONNECTBOX 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE



### SK9072D/4G RESICLOUD CONNECTBOX 4G BOITIER IP65

Interface de communication 4G dans boîtier étanche IP 65 et antivandale IK08. Carte SIM et 2 ans de connectivité incluses. Peut être combiné avec les accessoires pour montage sur mât (SK9072D/PM) et pour intégrations d'une ACMHFB dans le boîtier (SK9072D/HF). Permet de connecter les produits de la gamme de contrôle d'accès Comelit avec l'application web Residorg via le réseau 4G. Compatible avec les produits ResiCloud en combinaison avec les platines PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures, compatibles Vigik®+ et/ou les platines PIC3, PIC4 et PIC5. Aussi compatible avec les centrales de contrôle d'accès ACM/R-IP, ACM/R-ST et la centrale radio ACMHFB en combinaison avec les platines PIC3-IP, PIC4-IP, PIC5-IP, PIC6BM, PIC6L et PICSW. Dimensions: (L x H x P): 228 x 183 x 41 mm.

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm)                       | 228                           |
| Largeur (mm)                       | 183                           |
| Profondeur (mm)                    | 41                            |
| Couleur du produit                 | Blanc / gris foncé            |
| Indice de protection IP            | IP65                          |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK08                          |
| Tension d'alimentation             | 12÷33VDC / 12÷24VAC           |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 55                      |
| Absorption de courant max. (mA)    | 198mA maximum sous 12VAC (2W) |
| Montage sur rail DIN               | Non                           |
| Montage en saillie                 | Oui                           |
| Montage sur mât                    | Oui                           |

#### COMPATIBILITÉ

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Logiciel                    | Residorg          |
| Communication protocol      | RS485 + SecureNet |
| Système de Contrôle d'Accès | Oui               |



**RCCBOX4G10K**

**RESICLOUD CONNECTBOX 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE**

**COMPATIBILITÉ**

Nombre max de produits connectés  
avec l'interface (Platines, Centrales, ...)

8

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

Type de connexion Cellulaire

2G, 3G, 4G

Carte SIM incluse

Oui

SIM Multiopérateur

Oui

LED indications de niveau de réception  
cellulaire

Oui

Connexion sur réseau ethernet

Oui

Attribution d'adresse IP

DHCP, AUTO IP, IP statique

Connexion IoT au Comelit Cloud

Oui

Mise à jour du micrologiciel via Comelit  
Cloud

Oui

Réseaux cellulaires supportés

Orange, SFR, Bouygues, Free, Autres français (SIM Multi  
opérateurs)

Pays compatibles avec la connectivité  
cellulaire

France, Espagne, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas,  
Europe (EU)

**LICENCES**

Durée de connectivité cellulaire incluse  
(années)

2

**RCCBOX4G10K****RESICLOUD CONNECTBOX 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE****ACCESSOIRES****VGLECTP RESICLOUD LECTEUR PLAT VIGIK+**

Lecteur VIGIK+ antivandale. Façade inox 2 mm et polycarbonate 6mm. Fixation par 4 vis antivandales. Compatible avec les centrales de la gamme ResiCloud. Compatible avec les boîtiers Comelit BOIT/ENC/T25 et BOIT/SAILLIE/VIGI. Dimensions façade (L x H x P): 110 x 110 x 16 mm.

**ACMRP RESICLOUD DOOR CENTRALE 1 PORTE VIGIK+**

Centrale de contrôle d'accès 1 porte ResiCloud Door (art. ACMRP), intégrant une gestion VIGIK®+ et résidentielle. Elle permet de gérer la commande d'ouverture d'une porte équipée d'un dispositif de verrouillage électrique. ResiCloud Door est certifié Vigik®+ . Configuration par smartphone avec l'app MyComelit et par l'interface web Residorg. Fonctionne avec les badges de proximité Comelit et peut gérer jusqu'à 1500 badges résidentiels. La gestion des clés électroniques sans contact de la gamme COMELIT fonctionne en gestion en temps réel avec les interface de communication ResiCloud Connect, depuis l'interface web RESIDORG, et en mode lecture/écriture. ResiCloud Door doit être reliée à un lecteur de proximité, sur boîtier encastré, saillie ou intégré à une platine de rue. Ce lecteur doit être certifié Vigik®+ (tête de lecture à commander séparément). Cette centrale est compatible avec les platines Comelit des gammes PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures. Cette centrale est également compatible avec les platines Comelit des gammes PIC3, PIC4, PIC5, Ikall et Ultra en utilisant le ResiCloud Lecteur T25 (art. VGLECTPT25). ResiCloud Door est compatible avec le bus de communication SecureNet. Cette connexion permet un lien sécurisé vers le Cloud (en utilisant ResiCloud Connect) et sur l'intégralité du réseau de contrôle d'accès du bâtiment. Contact NO/NF pour ouverture de porte (5A). Alimentation : 12 - 33 VDC ou 12-24 VAC. Mémoire des 1000 derniers événements - Dimensions : 67 x 87 x 21 mm.