

**RCKPIC6L2020VP****KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2**

Kit de mise à niveau pour porte principale vers ResiCloud et VIGIK®+ comprenant : Platine PIC 6 Plus Light SB2 (art. PIC6PL2020) + Centrale ResiCloud Door (art. ACMRP) + Interface de communication ResiCloud Connect 4G (art. SK9072C/4G) + 2 ans de connectivité 4G inclus avec SIM multi opérateurs + accès gratuit illimité au logiciel de gestion en ligne Residorg.



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2

PRODUITS DU KIT



PIC6PL2020 PLAT. PIC6 PLUS LIGHT INOX BROSSÉ + 4681

Platine Vidéo Couleur, murale à encastrée en acier Inox 316L ep. 2.5mm, finition mat. Équipée d'une caméra couleur, Système Simplebus 2. Afficheur graphique LCD couleur 320x240 pixels. Clavier 16 touches rétro éclairé couleur, gravure des touches en "Braille". Conforme aux normes anti vandale et loi handicap, avec synthèse vocale et pictogramme intégrés dans l'afficheur. Appel par nom répertoire à défilement et code d'appel, 500 noms. Ouverture de porte par clavier à codes. Compatible Vigik®+ par lecteur de proximité intégré. A compléter avec une centrale ResiCloud Door (Art.ACMRP). Commande ouvre-porte. Gestion et programmation accessible par les menus "Gestionnaire" et "Installateur". Gestion à distance, temp réel via interface type ResiCloud Connect (Box) et RESIDORG. Dimensions : 352 x 160 x 68mm.

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	160
Hauteur (mm)	352
Profondeur (mm)	65
Couleur du produit	Acier
Matériaux de construction	Acier inoxydable
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
RESIDORG / RESIPRO	Oui
Vigik®+	Oui

DISPLAY



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2

Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	3.5
Résolution (pixel)	320x240

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Oui
Haut-parleur	Oui
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/3" CMOS
Sensibilité	0.35 (F2.0 / 50IRE)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	6.3
Absorption maximale (W)	11.2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Défilement de nom
Type de boutons	Mécanique
Couleur de rétroéclairage	Bleu
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Lecteur de proximité intégré	Oui
Ports de communication	RS485

RÉGLAGES



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre usagers mémorisables (n°)	500
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	10
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui
Économiseur d'écran personnalisable	Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Auto-allumage	Oui
---------------	-----



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2



ACMRP RESICLOUD DOOR CENTRALE 1 PORTE VIGIK+

Centrale de contrôle d'accès 1 porte ResiCloud Door (art. ACMRP), intégrant une gestion VIGIK®+ et résidentielle. Elle permet de gérer la commande d'ouverture d'une porte équipée d'un dispositif de verrouillage électrique. ResiCloud Door est certifié Vigik®+ . Configuration par smartphone avec l'app MyComelit et par l'interface web Residorg. Fonctionne avec les badges de proximité Comelit et peut gérer jusqu'à 1500 badges résidentiels. La gestion des clés électroniques sans contact de la gamme COMELIT fonctionne en gestion en temps réel avec les interface de communication ResiCloud Connect, depuis l'interface web RESIDORG, et en mode lecture/écriture. ResiCloud Door doit être reliée à un lecteur de proximité, sur boîtier encastré, saillie ou intégré à une platine de rue. Ce lecteur doit être certifié Vigik®+ (tête de lecture à commander séparément). Cette centrale est compatible avec les platines Comelit des gammes PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures. Cette centrale est également compatible avec les platines Comelit des gammes PIC3, PIC4, PIC5, Ikall et Ultra en utilisant le ResiCloud Lecteur T25 (art. VGLECTPT25). ResiCloud Door est compatible avec le bus de communication SecureNet. Cette connexion permet un lien sécurisé vers le Cloud (en utilisant ResiCloud Connect) et sur l'intégralité du réseau de contrôle d'accès du bâtiment. Contact NO/NF pour ouverture de porte (5A). Alimentation : 12 - 33 VDC ou 12-24 VAC. Mémorisation des 1000 derniers événements - Dimensions : 67 x 87 x 21 mm.

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	87
Largeur (mm)	67
Profondeur (mm)	21
Poids du produit (g)	60
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	ABS
Alimentation	12-33 VDC ou 12-24VAC
Absorption de courant min.	32 mA (0,950W) au repos
Absorption de courant max.	172 mA (2,475W) relais actif

FONCTIONS PRINCIPALES



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2

Ouvre porte	Oui
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Gestion alarme	Oui
Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)	1 ÷ 99
Compatible avec un clavier à code externe Comelit	Non
Système de Contrôle d'Accès	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Nombre de badges mémorisables (tous types confondus)	1500

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Boutons totaux	1
Bornes amovibles	Oui
Nombre de sorties	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)
Nombre d'entrées	2
Nombre de relais	1
Ports de communication	Micro-USB, RS485, SecureNet
Lecteur de proximité intégré	Non, lecteur externe nécessaire

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	12÷33VDC / 12÷24VAC
Absorption maximale (W)	2.48
Absorption en veille (W)	0.95



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de BUS de connexion	SecureNet + RS485
Bluetooth	Oui

MODE DE PROGRAMMATION

Programmation hors ligne en Bluetooth	Oui
Programmation en temps réel via ResiCloud Connect	Oui
Residorg	Oui
Resipro	Non
Resilight	Non
Lagune	Non
Gestion locale autonome	Non

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio/vidéo Simplebus 1	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2



SK9072C/4G RESICLOUD CONNECT 4G RAIL DIN

Interface de communication 4G pour montage sur rail DIN. Carte SIM et 2 ans de connectivité incluses. Permet de connecter les produits de la gamme de contrôle d'accès Comelit avec l'application web Residorg via le réseau 4G. Compatible avec les produits ResiCloud en combinaison avec les platines PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures, compatibles Vigik®+ et/ou les platines PIC3, PIC4 et PIC5. Aussi compatible avec les centrales de contrôle d'accès ACM/R-IP, ACM/R-ST et la centrale radio ACMHFB en combinaison avec les platines PIC3-IP, PIC4-IP, PIC5-IP, PIC6BM, PIC6L et PICSW. Dimensions: 4 modules DIN.

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	71
Profondeur (mm)	59
Modules DIN (n°)	4
Couleur du produit	Blanc
Tension d'alimentation	12÷33VDC / 12÷24VAC
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55
Absorption de courant max. (mA)	198mA maximum sous 12VAC (2W)
Montage sur rail DIN	Oui

COMPATIBILITÉ

Logiciel	Residorg
Communication protocol	RS485 + SecureNet
Système de Contrôle d'Accès	Oui
Nombre max de produits connectés avec l'interface (Platines, Centrales, ...)	8

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de connexion Cellulaire	2G, 3G, 4G
Carte SIM incluse	Oui



RCKPIC6L2020VP

KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

SIM Multiopérateur	Oui
LED indications de niveau de réception cellulaire	Oui
Connexion sur réseau ethernet	Oui
Attribution d'adresse IP	DHCP, AUTO IP, IP statique
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui
Réseaux cellulaires supportés	Orange, SFR, Bouygues, Free, Autres français (SIM Multi opérateurs)
Pays compatibles avec la connectivité cellulaire	France, Espagne, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Europe (EU)

LICENCES

Durée de connectivité cellulaire incluse (années)	2
---	---

**RCKPIC6L2020VP****KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS PLATINE SB2****ACCESSOIRES****BADGESECUR** Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix

Badges Sécurisés Desfire pour Résident, Prestataires et Pass gestionnaires. Ces badges sont sécurisés et incopiables. La gestion se fait depuis le logiciel Residorg et ces badges sont compatibles avec toutes les centrales Comelit qui fonctionne avec Residorg. Pour bénéficier du niveau de sécurité Desfire, il faut s'équiper de la centrale ResiCloud Door.

Choix de couleur parmi: Bleu, Rouge, Orange, Vert, Jaune, Gris/Bleu, Gris/Rouge, Gris/Orange, Gris/Vert, Gris/Jaune. Les badges Pass sont Gris uni pour être facilement reconnaissables.

**RCC4G8EXT****RESICLOUD CONNECT EXTENSION 8 ANS DE CONNECTIVITE**

Carte d'extension de connectivité de 8 ans pour ResiCloud Connect 4G (SK9072C/4G) et ResiCloud Connectbox 4G (SK9072D/4G).

**CLE/CAD****BADGES- COULEUR À DÉTERMINER**

Badge électronique de proximité CLE programmable avec les logiciels RESILIGHT, LAGUNE, RESIDOR OU RESIPRO. La programmation s'effectue à l'aide d'un encodeur USB. Format porte clé en matériau ABS Gravé. 10 couleurs possibles par appartement. Dimensions : 41 x 35 x 4 mm.