

**RCKT25VP****KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25**

Kit de mise à niveau vers ResiCloud et VIGIK®+ comprenant : ResiCloud Lecteur T25 VIGIK Plus (art. VGLECTPT25) + Centrale ResiCloud Door (art. ACMRP) + Interface de communication ResiCloud Connect 4G (art. SK9072C/4G) + 2 ans de connectivité 4G inclus avec SIM multi opérateurs + accès gratuit illimité au logiciel de gestion en ligne Residorg.



**RCKT25VP**

**KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25**

**PRODUITS DU KIT**



**VGLECTPT25 RESICLOUD LECTEUR T25 VIGIK+**

Lecteur VIGIK+ antivandale format T25. Compatible uniquement avec les centrales de la gamme ResiCloud. Montage compatible avec les boîtiers Comelit BOIT/ENC/T25 et BOIT/SAILLIE/VIGI. Montage sur tout type de support T25. Le logo VIGIK complété d'un "+" et du code fabricant à 2 lettres présent sur le lecteur de badge, garantie sa conformité à la norme VIGIK®+. Les lettres "CF" identifient Comelit France comme fabricant de produit. Dimensions (L x H x P): 48 x 48 x 27 mm.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm)              | 48                            |
| Largeur (mm)              | 48                            |
| Profondeur (mm)           | 27                            |
| Poids du produit (g)      | 37                            |
| Couleur du produit        | Noir                          |
| Matériaux de construction | ABS                           |
| Montage en saillie        | Oui, avec un accessoire dédié |
| Montage à encastrement    | Oui, avec un accessoire dédié |

**FONCTIONS PRINCIPALES**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Système de Contrôle d'Accès                  | Oui |
| Contrôle d'accès via un lecteur de proximité | Oui |
| Indications visuelles de l'état du système   | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de sorties              | Connecteur Rapide pour centrales ResiCloud                   |
| Ports de communication       | Connecteur Noir Jaune Vert Rouge (NJVR) filaire pour antenne |
| Lecteur de proximité intégré | Oui                                                          |



**RCKT25VP**

**KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25**

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vigik®+                 | Oui                                                                    |
| Types de Badge acceptés | Badges Sécurisés Desfire EV3 (BadgeSecur), Badges MiFare Classic (CLE) |

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|          |     |
|----------|-----|
| Residorg | Oui |
|----------|-----|

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Température de fonctionnement (°C)  | -25 ÷ 55                                 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) | 25 ÷ 95                                  |
| Classe environnementale             | IV                                       |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)  | IK08                                     |
| Certifications                      | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018) |



**RCKT25VP**

## KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25



### ACMRP RESICLOUD DOOR CENTRALE 1 PORTE VIGIK+

Centrale de contrôle d'accès 1 porte ResiCloud Door (art. ACMRP), intégrant une gestion VIGIK®+ et résidentielle. Elle permet de gérer la commande d'ouverture d'une porte équipée d'un dispositif de verrouillage électrique. ResiCloud Door est certifié Vigik®+ . Configuration par smartphone avec l'app MyComelit et par l'interface web Residorg. Fonctionne avec les badges de proximité Comelit et peut gérer jusqu'à 1500 badges résidentiels. La gestion des clés électroniques sans contact de la gamme COMELIT fonctionne en gestion en temps réel avec les interface de communication ResiCloud Connect, depuis l'interface web RESIDORG, et en mode lecture/écriture. ResiCloud Door doit être reliée à un lecteur de proximité, sur boîtier encastré, saillie ou intégré à une platine de rue. Ce lecteur doit être certifié Vigik®+ (tête de lecture à commander séparément). Cette centrale est compatible avec les platines Comelit des gammes PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures. Cette centrale est également compatible avec les platines Comelit des gammes PIC3, PIC4, PIC5, Ikall et Ultra en utilisant le ResiCloud Lecteur T25 (art. VGLECTPT25). ResiCloud Door est compatible avec le bus de communication SecureNet. Cette connexion permet un lien sécurisé vers le Cloud (en utilisant ResiCloud Connect) et sur l'intégralité du réseau de contrôle d'accès du bâtiment. Contact NO/NF pour ouverture de porte (5A). Alimentation : 12 - 33 VDC ou 12-24 VAC. Mémorisation des 1000 derniers événements - Dimensions : 67 x 87 x 21 mm.

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Hauteur (mm)               | 87                           |
| Largeur (mm)               | 67                           |
| Profondeur (mm)            | 21                           |
| Poids du produit (g)       | 60                           |
| Couleur du produit         | Blanc                        |
| Matériaux de construction  | ABS                          |
| Alimentation               | 12-33 VDC ou 12-24VAC        |
| Absorption de courant min. | 32 mA (0,950W) au repos      |
| Absorption de courant max. | 172 mA (2,475W) relais actif |

### FONCTIONS PRINCIPALES



**RCKT25VP**

**KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25**

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Ouvre porte                                            | Oui    |
| Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte | Oui    |
| Entrée de signalisation porte ouverte                  | Oui    |
| Gestion alarme                                         | Oui    |
| Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)     | 1 ÷ 99 |
| Compatible avec un clavier à code externe Comelit      | Non    |
| Système de Contrôle d'Accès                            | Oui    |
| Contrôle d'accès via un lecteur de proximité           | Oui    |
| Indications visuelles de l'état du système             | Oui    |
| Nombre de badges mémorisables (tous types confondus)   | 1500   |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Boutons totaux               | 1                                  |
| Bornes amovibles             | Oui                                |
| Nombre de sorties            | 1                                  |
| Type de sorties              | Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC) |
| Nombre d'entrées             | 2                                  |
| Nombre de relais             | 1                                  |
| Ports de communication       | Micro-USB, RS485, SecureNet        |
| Lecteur de proximité intégré | Non, lecteur externe nécessaire    |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Type d'alimentation      | Alimentation externe |
| Tension d'alimentation   | 12÷33VDC / 12÷24VAC  |
| Absorption maximale (W)  | 2.48                 |
| Absorption en veille (W) | 0.95                 |



**RCKT25VP**

**KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25**

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Type de BUS de connexion | SecureNet + RS485 |
| Bluetooth                | Oui               |

**MODE DE PROGRAMMATION**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Programmation hors ligne en Bluetooth             | Oui |
| Programmation en temps réel via ResiCloud Connect | Oui |
| Residorg                                          | Oui |
| Resipro                                           | Non |
| Resilight                                         | Non |
| Lagune                                            | Non |
| Gestion locale autonome                           | Non |

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C      | Oui |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A       | Oui |
| Audio/vidéo Simplebus 1                                   | Oui |
| Audio Simplebus 1                                         | Oui |
| ViP                                                       | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement (°C)  | -25 ÷ 55                                                                                                                                                                                                               |
| Humidité de fonctionnement (HR max) | 25 ÷ 95                                                                                                                                                                                                                |
| Classe environnementale             | IV                                                                                                                                                                                                                     |
| Certifications                      | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |



**RCKT25VP**

**KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25**



**SK9072C/4G RESICLOUD CONNECT 4G RAIL DIN**

Interface de communication 4G pour montage sur rail DIN. Carte SIM et 2 ans de connectivité incluses. Permet de connecter les produits de la gamme de contrôle d'accès Comelit avec l'application web Residorg via le réseau 4G. Compatible avec les produits ResiCloud en combinaison avec les platines PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures, compatibles Vigik®+ et/ou les platines PIC3, PIC4 et PIC5. Aussi compatible avec les centrales de contrôle d'accès ACM/R-IP, ACM/R-ST et la centrale radio ACMHFB en combinaison avec les platines PIC3-IP, PIC4-IP, PIC5-IP, PIC6BM, PIC6L et PICSW. Dimensions: 4 modules DIN.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm)                       | 90                            |
| Largeur (mm)                       | 71                            |
| Profondeur (mm)                    | 59                            |
| Modules DIN (n°)                   | 4                             |
| Couleur du produit                 | Blanc                         |
| Tension d'alimentation             | 12÷33VDC / 12÷24VAC           |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 55                      |
| Absorption de courant max. (mA)    | 198mA maximum sous 12VAC (2W) |
| Montage sur rail DIN               | Oui                           |

**COMPATIBILITÉ**

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Logiciel                                                                     | Residorg          |
| Communication protocol                                                       | RS485 + SecureNet |
| Système de Contrôle d'Accès                                                  | Oui               |
| Nombre max de produits connectés avec l'interface (Platines, Centrales, ...) | 8                 |

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Type de connexion Cellulaire | 2G, 3G, 4G |
| Carte SIM incluse            | Oui        |



**RCKT25VP**

**KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25**

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SIM Multiopérateur                                | Oui                                                                 |
| LED indications de niveau de réception cellulaire | Oui                                                                 |
| Connexion sur réseau ethernet                     | Oui                                                                 |
| Attribution d'adresse IP                          | DHCP, AUTO IP, IP statique                                          |
| Connexion IoT au Comelit Cloud                    | Oui                                                                 |
| Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud    | Oui                                                                 |
| Réseaux cellulaires supportés                     | Orange, SFR, Bouygues, Free, Autres français (SIM Multi opérateurs) |
| Pays compatibles avec la connectivité cellulaire  | France, Espagne, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Europe (EU) |

**LICENCES**

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Durée de connectivité cellulaire incluse (années) | 2 |
|---------------------------------------------------|---|

**RCKT25VP****KIT DE DEMARRAGE RESICLOUD VIGIK PLUS LECTEUR T25****ACCESSOIRES****BADGESECUR** Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix

Badges Sécurisés Desfire pour Résident, Prestataires et Pass gestionnaires. Ces badges sont sécurisés et incopiables. La gestion se fait depuis le logiciel Residorg et ces badges sont compatibles avec toutes les centrales Comelit qui fonctionne avec Residorg. Pour bénéficier du niveau de sécurité Desfire, il faut s'équiper de la centrale ResiCloud Door.

Choix de couleur parmi: Bleu, Rouge, Orange, Vert, Jaune, Gris/Bleu, Gris/Rouge, Gris/Orange, Gris/Vert, Gris/Jaune. Les badges Pass sont Gris uni pour être facilement reconnaissables.

**RCC4G8EXT****RESICLOUD CONNECT EXTENSION 8 ANS DE CONNECTIVITE**

Carte d'extension de connectivité de 8 ans pour ResiCloud Connect 4G (SK9072C/4G) et ResiCloud Connectbox 4G (SK9072D/4G).

**CLE/CAD****BADGES- COULEUR À DÉTERMINER**

Badge électronique de proximité CLE programmable avec les logiciels RESILIGHT, LAGUNE, RESIDOR OU RESIPRO. La programmation s'effectue à l'aide d'un encodeur USB. Format porte clé en matériau ABS Gravé. 10 couleurs possibles par appartement. Dimensions : 41 x 35 x 4 mm.